

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1222
Zateplení ZS a MS Nenkovice

Cena bez DPH: 0

Zadavatel : Obec Nenkovice
37
69637 Nenkovice-Nenkovice

IČO : 00488852
DIČ :

Projektant : Heřmanová Pavlína, Ing.
Rybkova 333/3
60200 Brno-Veverčí

IČO : 74787080
DIČ : CZ7655054715

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	0,00
Stavební objekt		1,00	
01 ZŠ a MŠ Nenkovice 222, 696 37 Nenkovice		2,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1222	Zateplení ZS a MS Nenkovice
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
2	005261030R	Finanční rezerva ve výši 5% bez DPH z objektu 01 Stavební část Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční rezervy, byla-li objednatel vyžadována jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování musí definovat objednatel. Rezerva 5% z ceny bez DPH z objektu 01 Stavební část.	Soubor	1,00000		0,00		RTS

Stavba :	1222	Zateplení ZŠ a MŠ Nenkovice	
Objekt :	01	ZŠ a MŠ Nenkovice 222, 696 37 Nenkovice	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
ZŠ a MŠ Nenkovice 222, 696 37 Nenkovice

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	0,00
02	Vytápění	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1222	Zateplení ZS a MŠ Nenkovice
O:	01	ZŠ a MŠ Nenkovice 222, 696 37 Nenkovice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	0	Přípravné a pomocné práce				0,00		
1	Poznámka	Specifikace všech použitých prvků, viz projektová dokumentace a technická zpráva Specifikace veškerých použitých prvků je uvedena v projektové dokumentaci : a technické zprávě : Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou uvedeny v technické zprávě : Veškeré údaje o požadované jakosti navržených materiálů jsou uvedeny v technické zprávě : Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst : veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. : Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně : definuje jednotlivé položky, materiály a práce. : Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací. : Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace : a toto zohlednit do ceny díla. : 0,00		0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
2	389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí se zřízením a odstraněním bednění							
	389381001RT3	...betonem třídy C 25/30 betonáž porušených míst balkonu : 1,50	m3	1,50000		0,00	801-2	RTS
				1,50000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
	411 35-1 Bednění stropů							
	bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením							
	411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy							

3	411351101RT1	...bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení obednění balkonové desky : podhled : 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50) boky : (0,50+16,90+0,50)*0,20	m2	26,12550		0,00	801-1	RTS
4	411351102R00	... , - odstranění obednění balkonové desky : podhled : 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50) boky : (0,50+16,90+0,50)*0,20	m2	26,12550		0,00	801-1	RTS
411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží 411 35-4176 příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží								
5	411354181R00	...do 5 kPa, - zřízení obednění balkonové desky : podhled : 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50)	m2	22,54550		0,00	801-1	RTS
6	411354182R00	...do 5 kPa, - odstranění obednění balkonové desky : podhled : 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50)	m2	22,54550		0,00	801-1	RTS
Díl:	6.1.	Parapety - vnitřní				0,00		
648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
7	648991113R00	...šířky nad 200 mm viz výpis vnitřních parapetů : P01 : 1*3,57 P02 : 147*2,37 P03 : 13*1,37	m	403,62000		0,00	801-1	RTS

[illegible]

9	60775550R	P11 :								
		1*1,42				1,42000				
		krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva buk, dub		kus		364,00000		0,00	SPCM	RTS
		viz výpis vnitřních parapetů :								
		P01 :								
		1*2,00				2,00000				
		P02 :								
		147*2,00				294,00000				
		P03 :								
		13*2,00				26,00000				
		P04 :								
10	648-001	2*2,00				4,00000				
		P05 :								
		1*2,00				2,00000				
		P06 :								
		5*2,00				10,00000				
		P07 :								
		4*2,00				8,00000				
		P08 :								
		1*2,00				2,00000				
		P09 :								
		5*2,00				10,00000				
		P10 :								
		2*2,00				4,00000				
		P11 :								
		1*2,00				2,00000				
		Podpěření parapetů plastových		m		403,62000		0,00		Vlastní
		viz výpis vnitřních parapetů :								
		P01 :								
		1*3,57				3,57000				
		P02 :								
		147*2,37				348,39000				
		P03 :								
		13*1,37				17,81000				
		P04 :								
		2*1,75				3,50000				
		P05 :								
		1*1,69				1,69000				

		P06 : 5*2,33 P07 : 4*1,27 P08 : 1*2,92 P09 : 5*1,17 P10 : 2*0,87 P11 : 1*1,42		11,65000 5,08000 2,92000 5,85000 1,74000 1,42000				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00		
11	610991111R00	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, ...fólií Pe 0,05-0,2 mm okna OZ1 - OZ22 : 3,40*2,16 98*(2,20*2,16) 8*(2,20*1,80) 6*(1,20*1,79) 6*(1,20*0,41) 7,85*2,97 6*(2,20*3,52) 2*(1,58*1,88) 1,52*1,65 2*(2,20*3,42) 2*(2,16*1,65) 4*(2,20*1,27) 4*(1,10*0,78) 2,75*1,65 30*(2,20*1,17) 4*(1,00*1,17) 2,20*1,80 2*(0,70*0,56) 1,20*0,56 3*(2,16*0,52) 1,00*0,51	m2	767,06440 7,34000 465,70000 31,68000 12,89000 2,95000 23,31000 46,46000 5,94000 2,51000 15,05000 7,13000 11,18000 3,43000 4,54000 77,22000 4,68000 3,96000 0,78000 0,67000 3,37000 0,51000		0,00	801-1	RTS

		1,25*0,50			0,63000				
		dveře D01 - D06 :							
		4,20*3,00			12,60000				
		2*(1,60*1,97)			6,30000				
		1,60*1,98			3,17000				
		1,75*3,32			5,81000				
		1,75*3,02			5,29000				
		0,96*2,05			1,97000				
	612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.							
12	612409991R00	...maltou vápenou	m	1	106,53000		0,00	801-4	RTS
		kolem oken OZ1 - OZ22 :							
		(3,40+2*2,16)*1			7,72000				
		(2,20+2*2,16)*98			638,96000				
		(2,20+2*1,80)*8			46,40000				
		(1,20+2*1,79)*6			28,68000				
		(1,20+2*0,41)*6			12,12000				
		(7,85+2*2,97)*1			13,79000				
		(2,20+2*3,52)*6			55,44000				
		(1,58+2*1,88)*2			10,68000				
		(1,52+2*1,65)*1			4,82000				
		(2,20+2*3,42)*2			18,08000				
		(2,16+2*1,65)*2			10,92000				
		(2,20+2*1,27)*4			18,96000				
		(1,10+2*0,78)*4			10,64000				
		(2,75+2*1,65)*1			6,05000				
		(2,20+2*1,17)*30			136,20000				
		(1,00+2*1,17)*4			13,36000				
		(2,20+2*1,80)*1			5,80000				
		(0,70+2*0,56)*2			3,64000				
		(1,20+2*0,56)*1			2,32000				
		(2,16+2*0,52)*3			9,60000				
		(1,00+2*0,51)*1			2,02000				
		(1,25+2*0,50)*1			2,25000				
		dveře D01 - D06 :							
		4,20+2*3,00			10,20000				
		(1,60+2*1,97)*2			11,08000				
		1,60+2*1,98			5,56000				
		1,75+2*3,32			8,39000				

		1,75+2*3,02			7,79000				
		0,96+2*2,05			5,06000				
		612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění							
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
13	612425931RT2	...omítkou štukovou	m2	110,65300			0,00	801-4	RTS
		zapravení vnitřního ostění po osazení plastových oken :							
		kolem oken OZ1 - OZ22 :							
		Začátek provozního součtu							
		(3,40+2*2,16)*1		7,72000					
		(2,20+2*2,16)*98		638,96000					
		(2,20+2*1,80)*8		46,40000					
		(1,20+2*1,79)*6		28,68000					
		(1,20+2*0,41)*6		12,12000					
		(7,85+2*2,97)*1		13,79000					
		(2,20+2*3,52)*6		55,44000					
		(1,58+2*1,88)*2		10,68000					
		(1,52+2*1,65)*1		4,82000					
		(2,20+2*3,42)*2		18,08000					
		(2,16+2*1,65)*2		10,92000					
		(2,20+2*1,27)*4		18,96000					
		(1,10+2*0,78)*4		10,64000					
		(2,75+2*1,65)*1		6,05000					
		(2,20+2*1,17)*30		136,20000					
		(1,00+2*1,17)*4		13,36000					
		(2,20+2*1,80)*1		5,80000					
		(0,70+2*0,56)*2		3,64000					
		(1,20+2*0,56)*1		2,32000					
		(2,16+2*0,52)*3		9,60000					
		(1,00+2*0,51)*1		2,02000					
		(1,25+2*0,50)*1		2,25000					
		Konec provozního součtu							
		1058,45*0,10		105,84000					
		zapravení vnitřního ostění po osazení plastových dveří :							
		dveře D01 - D06 :							
		Začátek provozního součtu							
		4,20+2*3,00		10,20000					
		(1,60+2*1,97)*2		11,08000					
		1,60+2*1,98		5,56000					

		1,75+2*3,32		8,39000				
		1,75+2*3,02		7,79000				
		0,96+2*2,05		5,06000				
		Konec provozního součtu						
		48,08*0,10		4,81000				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00		
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů							
	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
14	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	767,06440		0,00	801-1	RTS
		okna OZ1 - OZ22 :						
		3,40*2,16		7,34000				
		98*(2,20*2,16)		465,70000				
		8*(2,20*1,80)		31,68000				
		6*(1,20*1,79)		12,89000				
		6*(1,20*0,41)		2,95000				
		7,85*2,97		23,31000				
		6*(2,20*3,52)		46,46000				
		2*(1,58*1,88)		5,94000				
		1,52*1,65		2,51000				
		2*(2,20*3,42)		15,05000				
		2*(2,16*1,65)		7,13000				
		4*(2,20*1,27)		11,18000				
		4*(1,10*0,78)		3,43000				
		2,75*1,65		4,54000				
		30*(2,20*1,17)		77,22000				
		4*(1,00*1,17)		4,68000				
		2,20*1,80		3,96000				
		2*(0,70*0,56)		0,78000				
		1,20*0,56		0,67000				
		3*(2,16*0,52)		3,37000				
		1,00*0,51		0,51000				
		1,25*0,50		0,63000				
		dveře D01 - D06 :						
		4,20*3,00		12,60000				
		2*(1,60*1,97)		6,30000				
		1,60*1,98		3,17000				
		1,75*3,32		5,81000				
		1,75*3,02		5,29000				

		0,96*2,05			1,97000				
	622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují 5,0 m parapetních lišt na m2.								
15	622324363R00	...expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm parapetní tepelná izolace : viz detail, výkres D24 : parapet oken OZ1 - OZ22 : Začátek provozního součtu 3,40+98*2,20+8*2,20+6*1,20+6*1,20+7,85 6*2,20+2*1,58+1,52+2*2,20+2*2,16+4*2,20 4*1,10+2,75+30*2,20+4*1,00+2,20+0,70 1,20+3*2,16+1,00+1,25 Konec provozního součtu 384,23*0,15	m2	57,63450		0,00	801-1	RTS	
					258,85000				
					35,40000				
					80,05000				
					9,93000				
					57,63000				
	622 34 Profily dilatační								
16	622325031R00	...průběžné E dilatační spára VKZS : pohled jižní, výkres D17 : 12,10+12,10	m	24,20000		0,00	801-1	RTS	
					24,20000				
	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2								
17	622422321R00	...v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , štukových fasáda : viz položka 20, zateplení fasády EPS tl.150 mm : 1940,0618 viz položka 21, zateplení fasády MW tl.150 mm : 174,5523 římša : viz položka 26, zateplení římsy EPS tl.30 mm : 247,34 viz položka 27, zateplení římsy MW tl.30 mm : 8,02 sokl : viz položka 28, zateplení soklu XPS tl.150 mm : 125,339	m2	2 495,31310		0,00	801-4	RTS	
					1 940,06000				
					174,55000				
					247,34000				
					8,02000				
					125,34000				
	622 47 Reprofilace betonových povrchů								
18	622473104R00	...maltou hydroizolační, tloušťky 4 mm	m2	34,08550		0,00	801-5	RTS	

zateplení EPS tl.150 mm, lambda = 0,038 W/m2K, probarvená strukturovaná silikonová omítka :	
třída reakce na oheň KZS B dle ISO 13785-1 :	
popis viz výkresy (poznámka 1) a technická zpráva, bod 1 :	
pohled jižní, výkres D17 :	
(0,15+73,06+0,15)*11,60	850,98000
odpočet plochy z minerální vaty (vstup) :	
-21,30*2,90	-61,77000
odpočet otvorů :	
okno OZ1 :	
-3,40*2,16	-7,34000
okno OZ2 :	
-45*(2,20*2,16)	-213,84000
okno OZ3 :	
-2,20*1,80	-3,96000
okno OZ6 :	
-7,85*2,97	-23,31000
přípočet boků balkonu ve 2.NP :	
((1,27+0,47+0,15)*3,00)*2	11,34000
přípočet podhledu balkonu ve 2.NP :	
(1,27+0,47+0,15)*9,585	18,12000
pohled severní - střední část, výkres D17 :	
(0,15+25,84+0,15)*8,60	224,80000
odpočet otvorů :	
okno OZ7 :	
-4*(2,20*3,52)	-30,98000
okno OZ8 :	
-2*(1,58*1,88)	-5,94000
okno OZ9 :	
-1,52*1,65	-2,51000
okno OZ11 :	
-2*(2,16*1,65)	-7,13000
pohled severní - levá část, výkres D20 :	
(0,15+31,13)*11,60	362,85000
odpočet otvorů :	
okno OZ2 :	
-17*(2,20*2,16)	-80,78000

okno OZ15 :	
-7*(2,20*1,17)	-18,02000
okno OZ16 :	
-2*(1,00*1,17)	-2,34000
dveře D05 :	
-1,75*3,02	-5,29000
pohled severní - pravá část, výkres D20 :	
(0,15+31,13)*11,60	362,85000
odpočet otvorů :	
okno OZ2 :	
-17*(2,20*2,16)	-80,78000
okno OZ15 :	
-4*(2,20*1,17)	-10,30000
okno OZ16 :	
-2*(1,00*1,17)	-2,34000
okno OZ17 :	
-2,20*1,80	-3,96000
okno OZ18 :	
-2*(0,70*0,56)	-0,78000
okno OZ19 :	
-1,20*0,56	-0,67000
dveře D04 :	
-1,75*3,32	-5,81000
pohled jižní - levá část, výkres D20 :	
(0,15+6,01)*11,60	71,46000
odpočet otvorů :	
okno OZ15 :	
-7*(2,20*1,17)	-18,02000
dveře D03 :	
-1,60*1,98	-3,17000
pohled jižní - pravá část, výkres D20 :	
(9,03+0,15)*11,60	106,49000
odpočet otvorů :	
okno OZ15 :	
-8*(2,20*1,17)	-20,59000
pohled východní - levá část, výkres D18 :	

(0,15+13,36+0,15)*11,60	158,46000
odpočet otvorů :	
okno OZ2 :	
-10*(2,20*2,16)	-47,52000
pohled východní - pravá část, výkres D18 :	
0,40*2,60	1,04000
12,50*1,40	17,50000
(0,15+15,20+0,15)*8,10	125,55000
odpočet otvorů :	
okno OZ3 :	
-4*(2,20*1,80)	-15,84000
okno OZ7 :	
-2*(2,20*3,52)	-15,49000
okno OZ21 :	
-1,00*0,51	-0,51000
pohled západní - levá část, výkres D19 :	
12,20*1,40	17,08000
(0,15+15,20+0,15)*8,20	127,10000
odpočet otvorů :	
okno OZ12 :	
-4*(2,20*1,27)	-11,18000
okno OZ13 :	
-4*(1,10*0,78)	-3,43000
dveře D06 :	
-0,96*1,50	-1,44000
pohled západní - střední část, výkres D19 :	
(0,15+8,02+0,15)*11,60	96,51000
odpočet otvorů :	
okno Z02 :	
-2,20*2,16	-4,75000
okno Z10 :	
-2,20*3,42	-7,52000
dveře D02 :	
-1,60*1,70	-2,72000
pohled západní - pravá část, výkres D19 :	
(0,15+13,36+0,15)*11,60	158,46000
odpočet otvorů :	

		-2,20*3,42			-7,52000				
		dveře D02 :							
		-1,60*1,97			-3,15000				
24	622-003	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS, tl. 30 mm, s omítkou silikonovou strukturovanou zrnitost 2 mm	m2		14,31000		0,00	Vlastní	
		ostění u dveří :							
		D02 :							
		4*(1,97*0,50)			3,94000				
		D03 :							
		2*(1,98*0,50)			1,98000				
		D04 :							
		2*(3,32*0,50)			3,32000				
		D05 :							
		2*(3,02*0,50)			3,02000				
		D06 :							
		2*(2,05*0,50)			2,05000				
25	622-003	D+M plastové lišty APU	m		1 106,53000		0,00	Vlastní	
		kolem oken OZ1 - OZ22 :							
		(3,40+2*2,16)*1			7,72000				
		(2,20+2*2,16)*98			638,96000				
		(2,20+2*1,80)*8			46,40000				
		(1,20+2*1,79)*6			28,68000				
		(1,20+2*0,41)*6			12,12000				
		(7,85+2*2,97)*1			13,79000				
		(2,20+2*3,52)*6			55,44000				
		(1,58+2*1,88)*2			10,68000				
		(1,52+2*1,65)*1			4,82000				
		(2,20+2*3,42)*2			18,08000				
		(2,16+2*1,65)*2			10,92000				
		(2,20+2*1,27)*4			18,96000				
		(1,10+2*0,78)*4			10,64000				
		(2,75+2*1,65)*1			6,05000				
		(2,20+2*1,17)*30			136,20000				
		(1,00+2*1,17)*4			13,36000				
		(2,20+2*1,80)*1			5,80000				
		(0,70+2*0,56)*2			3,64000				
		(1,20+2*0,56)*1			2,32000				
		(2,16+2*0,52)*3			9,60000				
		(1,00+2*0,51)*1			2,02000				

		(1,25+2*0,50)*1		2,25000				
		dveře D01 - D06 :						
		4,20+2*3,00		10,20000				
		(1,60+2*1,97)*2		11,08000				
		1,60+2*1,98		5,56000				
		1,75+2*3,32		8,39000				
		1,75+2*3,02		7,79000				
		0,96+2*2,05		5,06000				
26	622-004	Provedení výtažné a odtrhové zkoušky podkladu fasáda :	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		1,00		1,00000				
27	622-004	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS, tl.150 mm, s omítkou silikonovou strukturovanou zrnitost 2 mm	m2	179,47500		0,00		Vlastní
		ostění výplní otvorů, viz detail, výkres D23 :						
		ostění oken OZ1 - OZ22 :						
		Začátek provozního součtu						
		1*2,16*2		4,32000				
		98*2,16*2		423,36000				
		8*1,80*2		28,80000				
		6*1,79*2		21,48000				
		6*0,41*2		4,92000				
		1*7,85*2		15,70000				
		6*3,52*2		42,24000				
		2*1,88*2		7,52000				
		1*1,65*2		3,30000				
		2*3,42*2		13,68000				
		2*1,65*2		6,60000				
		4*1,27*2		10,16000				
		4*0,78*2		6,24000				
		1*1,65*2		3,30000				
		30*1,17*2		70,20000				
		4*1,17*2		9,36000				
		1*1,80*2		3,60000				
		2*0,56*2		2,24000				
		1*0,56*2		1,12000				
		3*0,52*2		3,12000				
		1*0,51*2		1,02000				
		1*0,50*2		1,00000				
		Konec provozního součtu						

		683,28*0,25 ostění dveří D01 - D06 : Začátek provozního součtu 1*3,00*2 2*1,97*2 1*1,98*2 1*3,32*2 1*3,02*2 1*2,05*2 Konec provozního součtu 34,62*0,25		170,82000				
28	622-005	Zateplovací systém ETICS, ostění, MW, tl.150 mm, s omítkou silikonovou strukturovanou zrnitost 2 mm ostění výplní otvorů, viz detail, výkres D23 : ostění okna OZ2 : 2*(2,16*0,25) ostění okna OZ3 : 2*(1,80*0,25) ostění okna OZ10 : 2*(3,42*0,25)	m2	3,69000		0,00	Vlastní	
29	622-006	Zateplovací systém ETICS, nadpraží, EPS, tl. 30 mm, s omítkou silikonovou strukturovanou zrnitost 2 mm nadpraží výplní otvorů, viz detail, výkres D22 : nadpraží oken OZ1 - OZ22 : Začátek provozního součtu 3,40+98*2,20+8*2,20+6*1,20+6*1,20+7,85 6*2,20+2*1,58+1,52+2*2,20+2*2,16+4*2,20 4*1,10+2,75+30*2,20+4*1,00+2,20+0,70 1,20+3*2,16+1,00+1,25 Konec provozního součtu 384,23*0,15 nadpraží dveří D01 - D06 : Začátek provozního součtu 4,20+2*1,60+1,60+1,75+1,75+0,96 Konec provozního součtu 13,46*0,15	m2	59,65350		0,00	Vlastní	
30	622-007	Zateplovací systém ETICS, římsy, EPS, tl. 30 mm, s omítkou silikonovou strukturovanou zrnitost 2 mm	m2	247,34000		0,00	Vlastní	

		zateplení EPS tl.30 mm, lambda = 0,038 W/m2K, probarvená strukturovaná silikonová omítka :						
		třída reakce na oheň KZS B dle ISO 13785-1 :						
		římsy kolem objektu, viz pohledy a půdorys podkroví D15 :						
		Začátek provozního součtu						
		74,26+13,36+31,13+8,02+9,03+16,40+27,04+16,40+6,01+8,02+31,13+14,56			255,36000			
		Konec provozního součtu						
		255,36*(0,60+0,40)			255,36000			
		odpočet římsy z minerální vaty :						
		pohled východní - střední část :						
		-8,02*(0,60+0,40)			-8,02000			
31	622-008	Zateplovací systém ETICS, římsy, MW, tl. 30 mm, s omítkou silikonovou strukturovanou zrnitost 2 mm	m2		21,22000		0,00	Vlastní
		zateplení EPS tl.30 mm, lambda = 0,038 W/m2K, probarvená strukturovaná silikonová omítka :						
		třída reakce na oheň KZS A1 a A2 dle ISO 13785-1 :						
		římsa z minerální vaty :						
		pohled východní - střední část :						
		8,02*(0,60+0,40)			8,02000			
		římsa balkonu :						
		pohled jižní, výkres D17 :						
		(3,00+3,00+4,20+3,00+3,00)*0,80			12,96000			
		2*(0,60*0,20)			0,24000			
32	622-009	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 150 mm, s omítkou na bázi akrylátových pryskyřic	m2		125,33900		0,00	Vlastní
		Skladba S03 :						
		zateplení XPS tl.150 mm, lambda = 0,033 W/m2K :						
		omítka na bázi akrylátových pryskyřic :						
		třída reakce na oheň KZS B dle ISO 13785-1 :						
		pohled jižní, výkres D17 :						
		(0,15+25,755+2,19+2,19+25,75+0,15)*0,60			33,71000			
		pohled severní, výkres D20 :						
		(0,15+13,28+17,85+0,15+0,15+14,745+16,385+0,15)*0,60			37,72000			
		pohled jižní, výkres D20 :						
		(0,15+0,50+2,90+0,15+0,15+9,00+0,15)*0,60			7,80000			
		pohled východní, výkres D18 :						
		(0,15+13,52+0,15)*0,60			8,29000			
		0,90*0,70			0,63000			
		4,80*0,70			3,36000			

33	622-012	(6,80*1,80)/2		6,12000			
		2,80*0,70		1,96000			
		pohled západní, výkres D19 :					
		3,00*1,50		4,50000			
		12,20*0,60		7,32000			
		(3,70*1,40)/2		2,59000			
		1,20*0,60		0,72000			
		17,70*0,60		10,62000			
		Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm	m	472,76000		0,00	Vlastní
		soklová lišta spodní :					
		pohled jižní, výkres D17 :					
		0,15+73,06+0,15		73,36000			
		pohled severní, výkres D17 a D20 :					
		26,30+31,13+31,13+4*0,15		89,16000			
34	622-013	pohled jižní, výkres D20 :					
		6,01+9,03+4*0,15		15,64000			
		pohled východní, výkres D18 :					
		21,60+15,60		37,20000			
		pohled západní, výkres D19 :					
		3,40+8,90+4,60+21,00		37,90000			
		soklová lišta vrchní :					
		pohled jižní, výkres D17 :					
		0,15+25,80+25,80+0,15		51,90000			
		pohled severní, výkres D17 a D20 :					
		26,30+31,13+31,13+4*0,15-2,70-2,60		83,86000			
		pohled jižní, výkres D20 :					
		6,01+9,03+4*0,15		15,64000			
		pohled východní, výkres D18 :					
14,10+4,80+12,10+2,80		33,80000					
pohled západní, výkres D19 :							
3,00+12,30+1,20+17,80		34,30000					
D+M omítka sloupů silikonová strukturovaná, vč.perlinky a lepidla	m2	43,74330		0,00	Vlastní		
sloupy 1.NP :							
hrnaté :							
((2*0,60+2*0,47)*3,00)*2		12,84000					
kulaté :							
(3,14*0,47*3,00)*5		22,14000					
sloupy 2.NP :							

		kulaté : (3,14*0,47*2,97)*2		8,77000					
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00		
		631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm							
35	631312611R00	...z betonu C 16/20 nová podkladní vrstva balkonu : Začátek provozního součtu 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50) Konec provozního součtu 22,5455*0,06	m3	1,35270			0,00	801-1	RTS
					22,05000				
					0,50000				
					1,35000				
		631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem							
36	631319151R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm nová podkladní vrstva balkonu : Začátek provozního součtu 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50) Konec provozního součtu 22,5455*0,06	m3	1,35270			0,00	801-1	RTS
					22,05000				
					0,50000				
					1,35000				
		631 31-918 Příplatek za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny							
37	631319181R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm nová podkladní vrstva balkonu : Začátek provozního součtu 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50) Konec provozního součtu 22,5455*0,06	m3	1,35270			0,00	801-1	RTS
					22,05000				
					0,50000				
					1,35000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					0,00		
		941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
38	941941032R00	...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m lešení kolem objektu : pohled severní : (31,03+27,04+31,13+4*1,00)*11,64 pohled jižní :	m2	3 022,16240			0,00	800-3	RTS
					1 084,85000				

		(74,26+6,01+9,03+4*1,00)*11,64			1 086,01000				
		pohled východní :							
		(14,56+7,82)*11,64			260,50000				
		16,40*10,07			165,15000				
		pohled západní :							
		16,40*10,07			165,15000				
		(7,82+14,56)*11,64			260,50000				
	941 94-19	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení							
39	941941192RT3	...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2		9 066,48720		0,00	800-3	RTS
		lešení kolem objektu :							
		Začátek provozního součtu							
		pohled severní :							
		(31,03+27,04+31,13+4*1,00)*11,64			1 084,85000				
		pohled jižní :							
		(74,26+6,01+9,03+4*1,00)*11,64			1 086,01000				
		pohled východní :							
		(14,56+7,82)*11,64			260,50000				
		16,40*10,07			165,15000				
		pohled západní :							
		16,40*10,07			165,15000				
		(7,82+14,56)*11,64			260,50000				
		Konec provozního součtu							
		3022,1624*3			9 066,49000				
	941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami							
40	941941832R00	...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2		3 022,16240		0,00	800-3	RTS
		lešení kolem objektu :							
		pohled severní :							
		(31,03+27,04+31,13+4*1,00)*11,64			1 084,85000				
		pohled jižní :							
		(74,26+6,01+9,03+4*1,00)*11,64			1 086,01000				
		pohled východní :							
		(14,56+7,82)*11,64			260,50000				
		16,40*10,07			165,15000				
		pohled západní :							
		16,40*10,07			165,15000				
		(7,82+14,56)*11,64			260,50000				
	944 94-11	Ochranné zábradlí							
41	944941103R00	...na lešeňových trubkových konstrukcích dvoutyčové	m		768,48000		0,00	800-3	RTS

		lešení kolem objektu : (2*74,26+2*14,56+2*7,82+2*16,40+2*6,01+2*9,03)*3			768,48000					
	944 94-40 Ochranné sítě									
42	944944011R00	...z umělých vláken lešení kolem objektu : pohled severní : (31,03+27,04+31,13+4*1,00)*11,64 pohled jižní : (74,26+6,01+9,03+4*1,00)*11,64 pohled východní : (14,56+7,82)*11,64 16,40*10,07 pohled západní : 16,40*10,07 (7,82+14,56)*11,64	m2	3 022,16240			0,00	800-3	RTS	
					1 084,85000					
					1 086,01000					
					260,50000					
					165,15000					
					165,15000					
					260,50000					
	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí									
43	944944031R00	...z umělých vláken lešení kolem objektu : Začátek provozního součtu pohled severní : (31,03+27,04+31,13+4*1,00)*11,64 pohled jižní : (74,26+6,01+9,03+4*1,00)*11,64 pohled východní : (14,56+7,82)*11,64 16,40*10,07 pohled západní : 16,40*10,07 (7,82+14,56)*11,64 Konec provozního součtu 3022,1624*3	m2	9 066,48720			0,00	800-3	RTS	
					1 084,85000					
					1 086,01000					
					260,50000					
					165,15000					
					165,15000					
					260,50000					
					9 066,49000					
	944 94-48 Demontáž ochranné sítě									
44	944944081R00	...z umělých vláken lešení kolem objektu : pohled severní : (31,03+27,04+31,13+4*1,00)*11,64 pohled jižní : (74,26+6,01+9,03+4*1,00)*11,64	m2	3 022,16240			0,00	800-3	RTS	
					1 084,85000					
					1 086,01000					

		pohled východní : (14,56+7,82)*11,64 16,40*10,07 pohled západní : 16,40*10,07 (7,82+14,56)*11,64			260,50000 165,15000 165,15000 260,50000				
	944 94-5 Montáž záchytné stříšky								
45	944945013R00	...šířky přes 2 m ochranné stříšky nad vstupy (dveřmi) : 4,20+2*1,60+1,60+1,75+1,75+0,96	m		13,46000 13,46000		0,00	800-3	RTS
	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky								
46	944945193R00	...šířky přes 2 m ochranné stříšky nad vstupy (dveřmi) : Začátek provozního součtu 4,20+2*1,60+1,60+1,75+1,75+0,96 Konec provozního součtu 13,46*3	m		40,38000 13,46000 40,38000		0,00	800-3	RTS
	944 94-58 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,								
47	944945813R00	...šířky přes 2 m ochranné stříšky nad vstupy (dveřmi) : 4,20+2*1,60+1,60+1,75+1,75+0,96	m		13,46000 13,46000		0,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů								
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání								
48	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m půda : (74,26-2*1,23)*12,10 9,58*(4,375+4,275+0,62) (27,04-2*1,23)*(16,40-2*1,23) osatní plochy dotčené výměnou oken a osatními pracemi : 2000,00	m2		3 300,23180 868,78000 88,81000 342,65000 2 000,00000		0,00	801-1	RTS
49	950-001	Demontáž veškerých prvků a instalací na fasádě, (osvětlení, nápisy, štítky, reklamy, Č.P. apod.) osvětlení, nápisy, štítky, reklamy, Č.P., apod. : viz projekt a obhlídka místa stavby : 1,00	soubor		1,00000 1,00000		0,00		Vlastní

50	950-002	Zpětná mtž funkčních prvků a instalací na fasádě, (osvětlení, nápisy, štítky, reklamy, Č.P. apod.) osvětlení, nápisy, štítky, reklamy, Č.P., apod. : viz projekt a obhlídka místa stavby : funkční části budou po provedení zateplení osazeny na původní místo : s kotvami prodlouženými o tloušťku izolantu : 1,00	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
51	962081131R00	962 08 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm vybourání otvorů ze skleněných tvárnic : pohled jižní : 6*(1,20*1,79) pohled západní : 2*(2,20*1,27)	m2	18,47600		0,00	801-3	RTS
52	965042141RT1	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 balkon v 2.NP : beton pod dlažbou : Začátek provozního součtu 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50) Konec provozního součtu 22,5455*0,06	m3	1,35270		0,00	801-3	RTS
53	965081813RT1	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 balkon v 2.NP : 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50)	m2	22,54550		0,00	801-3	RTS
54	968061112R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...oken, plochy do 1,5 m2 okna OZ1 : 1*9,00*2 okna OZ2 : 98*6,00*2	kus	1 672,00000		0,00	801-3	RTS

okna OZ3 :	64,00000
8*4,00*2	
okna OZ4 :	12,00000
6*1,00*2	
okna OZ5 :	12,00000
6*1,00*2	
okna OZ6 :	40,00000
1*20,00*2	
okna OZ7 :	96,00000
6*8,00*2	
okna OZ8 :	8,00000
2*2,00*2	
okna OZ9 :	4,00000
1*2,00*2	
okna OZ10 :	32,00000
2*8,00*2	
okna OZ11 :	8,00000
2*2,00*2	
okna OZ12 :	32,00000
4*4,00*2	
okna OZ13 :	8,00000
4*1,00*2	
okna OZ14 :	6,00000
1*3,00*2	
okna OZ15 :	120,00000
30*2,00*2	
okna OZ16 :	8,00000
4*1,00*2	
okna OZ17 :	4,00000
1*2,00*2	
okna OZ18 :	4,00000
2*1,00*2	
okna OZ19 :	2,00000
1*1,00*2	
okna OZ20 :	12,00000
3*2,00*2	
okna OZ21 :	2,00000
1*1,00*2	

55	968061113R00	okna OZ22 : 1*2,00*2 ...oken, plochy přes 1,5 m2 okna kolem dveří a nad dveřmi : dveře D01 : 1*5,00 dveře D04 : 1*2,00 dveře D05 : 1*2,00	kus	4,00000 9,00000		0,00	801-3	RTS
56	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2 dveře D01 : 2,00 dveře D02 : 2*2,00 dveře D03 : 2,00 dveře D04 : 2,00 dveře D05 : 2,00 dveře D06 : 1,00	kus	2,00000 13,00000 2,00000 4,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 1,00000		0,00	801-3	RTS
968 06-2 Vybourání dřevěných ráků včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
57	968062354R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 okna OZ5 : 6*(1,20*0,41) okna OZ13 : 4*(1,10*0,78) okna OZ18 : 2*(0,70*0,56) okna OZ19 : 1,20*0,56 okna OZ21 : 1,00*0,51 okna OZ22 : 1,25*0,50	m2	8,97500 2,95000 3,43000 0,78000 0,67000 0,51000 0,63000		0,00	801-3	RTS

58	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 okna OZ16 : 4*(1,00*1,17) okna OZ20 : 3*(2,16*0,52)	m2	8,04960		0,00	801-3	RTS
59	968062356R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 okna OZ3 : 8*(2,20*1,80) okna OZ4 : 6*(1,20*1,79) okna OZ8 : 2*(1,58*1,88) okna OZ9 : 1,52*1,65 okna OZ11 : 2*(2,16*1,65) okna OZ12 : 4*(2,20*1,27) okna OZ15 : 30*(2,20*1,17) okna OZ17 : 2,20*1,80	m2	152,50080		0,00	801-3	RTS
60	968062357R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 okna OZ1 : 3,40*2,16 okna OZ2 : 98*(2,20*2,16) okna OZ6 : 7,85*2,97 okna OZ7 : 6*(2,20*3,52) okna OZ10 : 2*(2,20*3,42) okna OZ14 : 2,75*1,65	m2	562,40400		0,00	801-3	RTS
61	968062455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dveře D06 : 0,96*2,05	m2	1,96800		0,00	801-3	RTS

62	968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 dveře D01 : 4,20*3,00 dveře D02 : 2*(1,60*1,97) dveře D03 : 1,60*1,98 dveře D04 : 1,75*3,32 dveře D05 : 1,75*3,02	m2	33,16700 12,60000 6,30000 3,17000 5,81000 5,29000		0,00	801-3	RTS
63	968096002R00	968 09 Vybourání vnitřních parapetů ...plastových, šířky do 50 cm, u oken OZ1 - OZ22 : 3,40+98*2,20+8*2,20+6*1,20+6*1,20+7,85+6*2,20+2*1,58+1,52+2*2,20 2*2,16+4*2,20+4*1,10+2,75+30*2,20+4*1,00+2,20+2*0,70+1,20+3*2,16 1,00+1,25	m	384,93000 281,13000 101,55000 2,25000		0,00	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
64	999281211R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů ...výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,38,41,45,46,48,51, : 57,58,59,60,61,62, : Součet: : 214.27492	t	214,27492 214,27490		0,00	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00		
65	711140102R00	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovné, 2 vrstvy balkon v 2.NP : odstranění staré izolace : 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50)	m2	22,54550 22,05000 0,50000		0,00	800-711	RTS
66	998711102R00	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 65, :	t	0,01127		0,00	800-711	RTS

67	711-001	Součet : 0.01127 D+M hydroizolační systém balkonu, (izolace, lišty, pásy, spojky, koncovky, rohy) hydroizolace balkonu vč.všech systémových prvků : 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50)	m2	0,01130 22,54550 22,05000 0,50000		0,00		Vlastní
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		
68	713141221R00	713 14 Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad 713 14-1 montáž parozábrany na plný podklad ...plochých střeš, nosný materiál ve specifikaci Skladba STR1, výkres D15 : parozábrana z polyolefinové fólie vyztužené sklotextilní mřížkou : (74,26-2*1,23)*12,10 9,58*(4,375+4,275+0,62) (27,04-2*1,23)*(16,40-2*1,23)	m2	1 300,23180 868,78000 88,81000 342,65000		0,00	800-713	RTS
69	998713102R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 68,69, : Součet : 0.19048	t	0,19048		0,00	800-713	RTS
70	67352325R	fólie izolační střešní parotěsná; plošná hmotnost 110 g/m2; PE Skladba STR1, výkres D15 : parozábrana z polyolefinové fólie vyztužené sklotextilní mřížkou : Začátek provozního součtu (74,26-2*1,23)*12,10 9,58*(4,375+4,275+0,62) (27,04-2*1,23)*(16,40-2*1,23) Konec provozního součtu 1300,2318*1,15	m2	1 495,26660 868,78000 88,81000 342,65000		0,00	SPCM	RTS
71	713-001	D+M fukaná minerální vlna tl.240 mm, třída reakce na oheň A1 (ČSN EN 13501-1) třída reakce na oheň A1 (ČSN EN 13501-1) : lambda = 0,038 W/m.K : faktor difúzního odporu u = 1,1 – 2 (difúzně otevřená izolace) : Skladba STR1, výkres D15 : Začátek provozního součtu (74,26-2*1,23)*12,10 9,58*(4,375+4,275+0,62) (27,04-2*1,23)*(16,40-2*1,23)	m3	1 495,27000 386,33980 868,78000 88,81000 342,65000		0,00		Vlastní

		Konec provozního součtu 1300,2318*0,24 přesahy pozednice a římsy : Začátek provozního součtu (74,26+2*12,10+2*31,13+2*8,02+6,01+9,03+2*16,40+27,04)*1,23 Konec provozního součtu 309,5172*0,24 D+M paropropustná fólie tl.0,5 mm, (max Sd=0,2 m) Skladba STR1, výkres D15 : Začátek provozního součtu (74,26-2*1,23)*12,10 9,58*(4,375+4,275+0,62) (27,04-2*1,23)*(16,40-2*1,23) Konec provozního součtu 1300,2318*1,05 přesahy pozednice a římsy : Začátek provozního součtu (74,26+2*12,10+2*31,13+2*8,02+6,01+9,03+2*16,40+27,04)*1,23 Konec provozního součtu 309,5172*1,05								
72	713-002		m2	312,06000						
				309,52000						
				74,28000						
				1 690,23650				0,00		Vlastní
				868,78000						
				88,81000						
				342,65000						
				1 365,24000						
				309,52000						
				324,99000						
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						0,00		
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
73	998721102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 73, : Součet: : 0.28000	t	0,28000				0,00	800-721	RTS
				0,28000						
74	721-001	Osazení lapače střešních splavenin do nové polohy, (demontáž, úprava, montáž, vč.stavební přípomoci) lapač střešních splavenin bude z důvodu aplikace KZS na sokl, osazen do nové : polohy pro napojení dešťových svodů : 14,00	kus	14,00000				0,00		Vlastní
				14,00000						
Díl:	762	Konstrukce tesařské						0,00		
		762 51 Položení podlah pod PVC 762 51-1 montáž								
75	762512245R00	...šroubováním Skladba STR1, výkres D15 : (74,26-2*1,23)*12,10 9,58*(4,375+4,275+0,62)	m2	1 300,23180				0,00	800-762	RTS
				868,78000						
				88,81000						

		(27,04-2*1,23)*(16,40-2*1,23)			342,65000				
	762 59-5	Spojovací a ochranné prostředky							
76	762595000R00	...hřebíky, vruty, impregnace Skladba STR1, výkres D15 : Začátek provozního součtu (74,26-2*1,23)*12,10 9,58*(4,375+4,275+0,62) (27,04-2*1,23)*(16,40-2*1,23) Konec provozního součtu 1300,2318*0,025	m3		32,50580		0,00	800-762	RTS
					868,78000				
					88,81000				
					342,65000				
					32,51000				
	998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské							
	50 m	vodorovně							
77	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 76,77, : Součet: : 25.62594	t		25,62594		0,00	800-762	RTS
					25,62590				
78	60721527R	deska dřevotřísková tl = 25,0 mm; š = 1 830 mm; l = 2840,0 mm; prostředí suché Skladba STR1, výkres D15 : Začátek provozního součtu (74,26-2*1,23)*12,10 9,58*(4,375+4,275+0,62) (27,04-2*1,23)*(16,40-2*1,23) Konec provozního součtu 1300,2318*1,05	m2		1 365,24340		0,00	SPCM	RTS
					868,78000				
					88,81000				
					342,65000				
					1 365,24000				
79	762-001	D+M dřevěný impregnovaný rošt z trámek 80x120 mm 2x trámy 80x120 mm na sobě pod dřevěné desky : Skladba STR1, výkres D15 : Začátek provozního součtu (74,26-2*1,23)*12,10 9,58*(4,375+4,275+0,62) (27,04-2*1,23)*(16,40-2*1,23) Konec provozního součtu 1300,2318*2	m2		2 600,46360		0,00		Vlastní
					868,78000				
					88,81000				
					342,65000				
					2 600,46000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské					0,00		
	764 01-22	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu včetně rohů							
	764 01-221	výroba a montáž							
80	764421230RT2	...rš 200 mm	m		10,40000		0,00	800-764	RTS

81	764421260RT2	Oplechování u balkonu z žárově pozinkovaného plechu r.š.200 mm, tl.plechu 0,6 mm : 10,40 ...rš 400 mm okapnice K14 z žárově pozinkovaného plechu r.š.410 mm, tl.plechu 0,6 mm : 47,20	m	10,40000 47,20000 47,20000	0,00	800-764	RTS
82	764352811R00	764 21-15 Demontáž žlabů ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° demontáž starých žlabů : délka viz nové žlaby K13 ve výpisu klempířských prvků : 254,20	m	254,20000 254,20000	0,00	800-764	RTS
83	764359811R00	...kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° demontáž starých kotlíků : 14,00	kus	14,00000 14,00000	0,00	800-764	RTS
84	764410850R00	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů ...rš od 100 do 330 mm u oken OZ1 - OZ22 : 3,40+98*2,20+8*2,20+6*1,20+6*1,20+7,85+6*2,20+2*1,58+1,52+2*2,20 2*2,16+4*2,20+4*1,10+2,75+30*2,20+4*1,00+2,20+2*0,70+1,20+3*2,16 1,00+1,25	m	384,93000 281,13000 101,55000 2,25000	0,00	800-764	RTS
85	764421850R00	764 21-22 Demontáž oplechování říms ...rš od 250 do 330 mm demontáž starého oplechování u balkonu : 10,40	m	10,40000 10,40000	0,00	800-764	RTS
86	764454803R00	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí ...trub kruhových , o průměru 150 mm demontáž starých dvodů : délka viz nové svody K12 ve výpisu klempířských prvků : 114,80	m	114,80000 114,80000	0,00	800-764	RTS
87	764908308RT3	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-5 oplechování vnějších parapetů ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, lepené, - nové venkovní parapety, vč.veškerého přípojovacího a těsnícího materiálu : uchycení pomocí šroubů nebo trhacích nýtů : viz výpis klempířských prvků : K01 : 1*3,40 K02 :	m	372,68000 3,40000	0,00	800-764	RTS

		147*2,20			323,40000				
		K03 :							
		13*1,20			15,60000				
		K04 :							
		2*1,58			3,16000				
		K05 :							
		1*1,52			1,52000				
		K06 :							
		5*2,16			10,80000				
		K07 :							
		4*1,10			4,40000				
		K08 :							
		1*2,75			2,75000				
		K09 :							
		5*1,00			5,00000				
		K10 :							
		2*0,70			1,40000				
		K11 :							
		1*1,25			1,25000				
	764 90-8 okapový systém								
88	764908102R00	...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	kus		14,00000		0,00	800-764	RTS
		nový kotlík :							
		14,00			14,00000				
89	764908106R00	...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 190 mm, v barvě hnědé	m		254,20000		0,00	800-764	RTS
		nové žlaby K13 :							
		vč.doplňků a přípojovacích prvků :							
		254,20			254,20000				
90	764908110R00	...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě hnědé	m		114,80000		0,00	800-764	RTS
		nové svody K12 :							
		vč.doplňků a přípojovacích prvků :							
		114,80			114,80000				
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské								
	50 m vodorovně								
91	998764102R00	...v objektech výšky do 12 m	t		2,52641		0,00	800-764	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		83,84,87,88,89,90, :							

		Součet: : 2.52641		2,52640				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		
92	766 60 Těsnění připojovací spáry	...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní, páska tl. 6 mm, š. 15 mm; folie š.150 mm kolem oken OZ1 - OZ22 : (2*3,40+2*2,16)*1 (2*2,20+2*2,16)*98 (2*2,20+2*1,80)*8 (2*1,20+2*1,79)*6 (2*1,20+2*0,41)*6 (2*7,85+2*2,97)*1 (2*2,20+2*3,52)*6 (2*1,58+2*1,88)*2 (2*1,52+2*1,65)*1 (2*2,20+2*3,42)*2 (2*2,16+2*1,65)*2 (2*2,20+2*1,27)*4 (2*1,10+2*0,78)*4 (2*2,75+2*1,65)*1 (2*2,20+2*1,17)*30 (2*1,00+2*1,17)*4 (2*2,20+2*1,80)*1 (2*0,70+2*0,56)*2 (2*1,20+2*0,56)*1 (2*2,16+2*0,52)*3 (2*1,00+2*0,51)*1 (2*1,25+2*0,50)*1 dveře D01 - D06 : 2*4,20+2*3,00 (2*1,60+2*1,97)*2 2*1,60+2*1,98 2*1,75+2*3,32 2*1,75+2*3,02 2*0,96+2*2,05	m	1 504,92000		0,00	800-766	RTS
				11,12000				
				854,56000				
				64,00000				
				35,88000				
				19,32000				
				21,64000				
				68,64000				
				13,84000				
				6,34000				
				22,48000				
				15,24000				
				27,76000				
				15,04000				
				8,80000				
				202,20000				
				17,36000				
				8,00000				
				5,04000				
				3,52000				
				16,08000				
				3,02000				
				3,50000				
				14,40000				
				14,28000				
				7,16000				
				10,14000				
				9,54000				
				6,02000				
93	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně	...v objektech výšky do 6 m	t	0,06020		0,00	800-766	RTS

		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 92, : Součet: : 0.06020			0,06020					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						0,00		
94	767222230R00	767 22 Montáž zábradlí schodišťových ...z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kg nové zábradlí Z01 a Z02 : 5,40+5,40	m		10,80000			0,00	800-767	RTS
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně			10,80000					
95	998767102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 94,95, : Součet: : 0.54065	t		0,54065			0,00	800-767	RTS
96	Z001	Ocelové zábradlí z uzavřených tenkostěn.profilů, specifikace viz výpis zámečnických prvků zábradlí Z01 : 5,40 zábradlí Z02 : 5,40	m		10,80000			0,00		Vlastní
					5,40000					
					5,40000					
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu						0,00		
97	998766102R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 97,98,107,108, : Součet: : 21.07399	t		21,07399			0,00	800-766	RTS
98	769-001	Montáž plastových dveří dveře D01 - D06 : 1,00+2,00+1,00+1,00+1,00+1,00	kus		7,00000			0,00		Vlastní
99	769-002	Montáž plastových oken s vypěněním okna OZ1 - OZ22 : (2*3,40+2*2,16)*1 (2*2,20+2*2,16)*98 (2*2,20+2*1,80)*8 (2*1,20+2*1,79)*6 (2*1,20+2*0,41)*6 (2*7,85+2*2,97)*1 (2*2,20+2*3,52)*6	m		1 443,38000			0,00		Vlastní
					11,12000					
					854,56000					
					64,00000					
					35,88000					
					19,32000					
					21,64000					
					68,64000					

		(2*1,58+2*1,88)*2			13,84000				
		(2*1,52+2*1,65)*1			6,34000				
		(2*2,20+2*3,42)*2			22,48000				
		(2*2,16+2*1,65)*2			15,24000				
		(2*2,20+2*1,27)*4			27,76000				
		(2*1,10+2*0,78)*4			15,04000				
		(2*2,75+2*1,65)*1			8,80000				
		(2*2,20+2*1,17)*30			202,20000				
		(2*1,00+2*1,17)*4			17,36000				
		(2*2,20+2*1,80)*1			8,00000				
		(2*0,70+2*0,56)*2			5,04000				
		(2*1,20+2*0,56)*1			3,52000				
		(2*2,16+2*0,52)*3			16,08000				
		(2*1,00+2*0,51)*1			3,02000				
		(2*1,25+2*0,50)*1			3,50000				
100	D001	Dveře plastové 4200x3000 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní
101	D002	Dveře plastové 1600x1970 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		2,00000		0,00		Vlastní
102	D003	Dveře plastové 1600x1980 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní
103	D004	Dveře plastové 1750x2000+1320 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní
104	D005	Dveře plastové 1750x2000+1020 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní
105	D006	Dveře plastové 960x2050 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní
106	OZ001	Okno plastové 3400x2160 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní
107	OZ002	Okno plastové 2200x2160 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		98,00000		0,00		Vlastní
108	OZ003	Okno plastové 2200x1800 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		8,00000		0,00		Vlastní
109	OZ004	Okno plastové 1200x1790 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		6,00000		0,00		Vlastní
110	OZ005	Okno plastové 1200x410 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		6,00000		0,00		Vlastní
111	OZ006	Okno plastové 7850x2970 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní
112	OZ007	Okno plastové 2200x3520 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		6,00000		0,00		Vlastní
113	OZ008	Okno plastové 1580x1880 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		2,00000		0,00		Vlastní
114	OZ009	Okno plastové 1520x1650 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní
115	OZ010	Okno plastové 2200x3420 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		2,00000		0,00		Vlastní
116	OZ011	Okno plastové 2160x1650 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		2,00000		0,00		Vlastní
117	OZ012	Okno plastové 2200x1270 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		4,00000		0,00		Vlastní
118	OZ013	Okno plastové 1100x780 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		4,00000		0,00		Vlastní
119	OZ014	Okno plastové 2750x1650 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní
120	OZ015	Okno plastové 2200x1170 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		30,00000		0,00		Vlastní
121	OZ016	Okno plastové 1000x1170 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		4,00000		0,00		Vlastní
122	OZ017	Okno plastové 2200x1800 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus		1,00000		0,00		Vlastní

123	OZ018	Okno plastové 700x560 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus	2,00000		0,00		Vlastní
124	OZ019	Okno plastové 1200x560 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus	1,00000		0,00		Vlastní
125	OZ020	Okno plastové 2160x520 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus	3,00000		0,00		Vlastní
126	OZ021	Okno plastové 1000x510 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus	1,00000		0,00		Vlastní
127	OZ022	Okno plastové 1250x500 mm, specifikace viz výpis výplní otvorů a tech.zpráva	kus	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
128	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických	771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele nová protiskluzná dlažba na balkoně : 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50)	m2	22,54550		0,00	800-771	RTS
				22,05000				
				0,50000				
129	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických	771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně nová protiskluzná dlažba na balkoně : 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50)	m2	22,54550		0,00	800-771	RTS
				22,05000				
				0,50000				
130	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně	998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 128,129,130, : Součet: : 0.60151	t	0,60151		0,00	800-771	RTS
				0,60150				
131	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér nová protiskluzná dlažba na balkoně : Začátek provozního součtu 9,585*(1,27+0,47+0,56) 2*(0,50*0,50) Konec provozního součtu 22,5455*1,15	m2	25,92730		0,00	SPCM	RTS
				22,05000				
				0,50000				
				25,93000				
Díl:	783	Nátěry				0,00		
132	783-001	Regenerace stávajících zábradlí, (očištění, nátěr základní a vrchní) Regenerace stávajících zábradlí : nutno dopřesnit rozsah s vybraným dodavatelem : pohled jižní, výkres D17 : 10,20	m	10,20000		0,00		Vlastní
				10,20000				
Díl:	784	Malby				0,00		
	784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním							

133	784451911R00	...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí práškových, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením kolem oken OZ1 - OZ22 : Začátek provozního součtu (3,40+2*2,16)*1 (2,20+2*2,16)*98 (2,20+2*1,80)*8 (1,20+2*1,79)*6 (1,20+2*0,41)*6 (7,85+2*2,97)*1 (2,20+2*3,52)*6 (1,58+2*1,88)*2 (1,52+2*1,65)*1 (2,20+2*3,42)*2 (2,16+2*1,65)*2 (2,20+2*1,27)*4 (1,10+2*0,78)*4 (2,75+2*1,65)*1 (2,20+2*1,17)*30 (1,00+2*1,17)*4 (2,20+2*1,80)*1 (0,70+2*0,56)*2 (1,20+2*0,56)*1 (2,16+2*0,52)*3 (1,00+2*0,51)*1 (1,25+2*0,50)*1 Konec provozního součtu 1058,45*0,30 dveře D01 - D06 : Začátek provozního součtu 4,20+2*3,00 (1,60+2*1,97)*2 1,60+2*1,98 1,75+2*3,32 1,75+2*3,02 0,96+2*2,05 Konec provozního součtu 48,08*0,30 ostatní nespecifikované malby - dle dohody s investorem :	m2	631,95900		0,00	800-784	RTS
					7,72000			
					638,96000			
					46,40000			
					28,68000			
					12,12000			
					13,79000			
					55,44000			
					10,68000			
					4,82000			
					18,08000			
					10,92000			
					18,96000			
					10,64000			
					6,05000			
					136,20000			
					13,36000			
					5,80000			
					3,64000			
					2,32000			
					9,60000			
					2,02000			
					2,25000			
					317,54000			
					10,20000			
					11,08000			
					5,56000			
					8,39000			
					7,79000			
					5,06000			
					14,42000			

		300,00		300,00000				
Díl:	788	Žaluziové zakrytí				0,00		
134	788-001	D+M vnitřní vodorovné žaluzie na okna okna OZ1 : 3,40*2,16 okna OZ2 : 98*(2,20*2,16) okna OZ3 : 8*(2,20*1,80) okna OZ6 : 7,85*2,97	m2	528,03450 7,34000 465,70000 31,68000 23,31000		0,00		Vlastní
Díl:	799	Ostatní				0,00		
135	799-001	D+M ochranné sítě do oken v tělocvičně 3.NP : do oken OZ7 : 6*(2,20*3,52)	m2	46,46400 46,46000		0,00		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		
136	210-001	Posunutí drátů fotovoltaické elektrárny na delší, kotvy na zadní fasádě : 1,00	soubor	1,00000 1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	M211	Hromosvod				0,00		
137	211-001	Demontáž potřebné části svodů hromosvodu podmínkou je zachování částečné funkčnosti systému) : stávající svody hromosvodu po částech demontovat a poté osadit na delší konzoly : 1,00	soubor	1,00000 1,00000		0,00		Vlastní
138	211-002	Zpětná montáž potřebné části hromosvodu, vč.dodávky potřebného materiálu na doplnění osadit na delší konzoly : napojit na stávající posílenou zemnicí soustavu : přeměřit zemní odpor : 1,00	soubor	1,00000 1,00000		0,00		Vlastní
139	211-003	Revize hromosvodu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky							
140	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,65,80,81,82,85,86, : Součet : 51.05311	t	51,05311 51,05310		0,00	821-1	RTS

979 08-4 Poplatek za skládku									
141	979990162R00	...dřevo+sklo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,65,80,81,82,85,86, : Součet: : 51.05311	t	51,05311		0,00	801-3	RTS	
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot									
142	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,65,80,81,82,85,86, : Součet: : 51.05311	t	51,05311		0,00	801-3	RTS	
				51,05310					
143	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,65,80,81,82,85,86, : Součet: : 51.05311	t	51,05311		0,00	801-3	RTS	
				51,05310					
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
144	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,65,80,81,82,85,86, : Součet: : 51.05311	t	51,05311		0,00	801-3	RTS	
				51,05310					
145	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,65,80,81,82,85,86, : Součet: : 1480.54026	t	1 480,54026		0,00	801-3	RTS	
				1 480,54030					
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot									
146	979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,65,80,81,82,85,86, : Součet: : 51.05311	t	51,05311		0,00	801-3	RTS	
				51,05310					
147	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,65,80,81,82,85,86, : Součet: : 510.53112	t	510,53112		0,00	801-3	RTS	
				510,53110					
979 09-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním									
148	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	51,05311		0,00	800-6	RTS	

		51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,65,80,81,82,85,86, : Součet: : 51.05311			51,05310					
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1222	Zateplení ZS a MŠ Nenkovice
O:	01	ZŠ a MŠ Nenkovice 222, 696 37 Nenkovice
R:	02	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				0,00		
1	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 demontáž stávajících radiátor. ventilů : 25,00	h	25,00000		0,00	Prav.M	RTS
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška topná zkouška, regulace těles : 144,00	h	144,00000		0,00	Prav.M	RTS
3	900-001	Vypuštění a napuštění topného systému	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		
4	713-001	Montáž návlekové izolace dle výkresů topení : 5,00	m	5,00000		0,00		Vlastní
5	900-001	Návleková izolace s hliník. fólií průměr 28mm, tl. 25 mm dle výkresů topení : 5,00	m	5,00000		0,00		Vlastní
6	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5, : Součet : 0.10000	t	0,10000		0,00		RTS
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00		
7	733111114R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 dle výkresů topení : 5,00	m	5,00000		0,00		RTS
8	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40 dle výkresů topení : 5,00	m	5,00000		0,00		RTS
9	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7, : Součet : 0.03110	t	0,03110		0,00		RTS

Díl:	734	Armatury				0,00		
10	734-001	Montáž termostatických ventilů dle výkresů topení : 62,00	kus	62,00000		0,00		Vlastní
11	734-002	Montáž termostatické hlavice dle výkresů topení : 59,00	kus	59,00000		0,00		Vlastní
12	734-003	Montáž ruční hlavice dle výkresů topení : 3,00	kus	3,00000		0,00		Vlastní
13	734-004	Montáž přepouštěcího ventilu dle výkresů topení : 5,00	kus	5,00000		0,00		Vlastní
14	734-005	D+M klíč k přednastavení termost. ventilů dle výkresů topení : 1,00	kus	1,00000		0,00		Vlastní
15	900-001	Ořímý termostatický ventil DN15 s přesným přednast, a odečítel. hodnotami nastavení, zkrác.délka dle výkresů topení : 60,00	kus	60,00000		0,00		Vlastní
16	900-002	Rohový termostatický ventil DN15 s přesným přednas, a odečítel. hodnotami nastavení, zkrác.délka dle výkresů topení : 1,00	kus	1,00000		0,00		Vlastní
17	900-003	Rohový termostatický ventil DN20 s přesným přednas, a odečítel. hodnotami nastavení dle výkresů topení : 1,00	kus	1,00000		0,00		Vlastní
18	900-004	Termostatická hlavice s protizámraz. ochrannou, M30x1,5, bílá dle výkresů topení : 59,00	kus	59,00000		0,00		Vlastní
19	900-005	Ruční hlavice dle výkresů topení : 3,00	kus	3,00000		0,00		Vlastní
20	900-006	Přepouštěcí ventil diferenčního tlaku DN20 dle výkresů topení : 5,00	kus	5,00000		0,00		Vlastní
21	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14, :	t	0,25000		0,00		RTS

		Součet: : 0.25000		0,25000				
Díl:	783	Nátěry				0,00		
22	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x dle výkresů topení : 5,00	m	5,00000		0,00		RTS
23	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email dle výkresů topení : 3,00	m	3,00000		0,00		RTS
				3,00000				