

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

**ZADÁVANÉ ZJEDNODUŠENÝM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍM
DLE § 38 ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)**

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: „Horní Loděnice – rekonstrukce vodovodního přívaděče“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Akciová společnost

Sídlo / doručovací adresa: Tovární 1059/41 , 77211 Olomouc- Hodolany

IČ: 476757772

DIČ: CZ476757772

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
Předseda představenstva a ředitel společnosti

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Kožušník, technický náměstek
Ing. Radim Přidal, vedoucí investic

Adresa profilu zadavatele: <https://profil.violette-sro.cz/Contracts.aspx/1061>

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 151 ZÁKONA

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: VIOLETTE, s. r. o.
společnost s ručením omezeným

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): Tovární 42a, 772 00 Olomouc

IČ: 292 42 126

Osoba oprávněná za osobu zastupující zadavatele jednat: Ing. Monika Medková

Kontaktní osoba: Ing. Monika Medková

Telefon, e-mail: + 420 585 242 713
Monika.medkova@violette-sro.cz

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 ZVZ
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	7.602.725,- Kč bez DPH
Předpokládané zahájení stavby:	15.08/2013
Předpokládané dokončení stavby:	30.10/2014
Délka zadávací lhůty:	dle § 43 odst. 2 je stanovena na délku 3 měsíců
Jazyk v jakém bude předložena nabídka:	český

5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Stavební práce	45000000-7
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí	45231300-8

Místem plnění je kraj Olomoucký, katastr obce Hraničné Petrovice a Horní Loděnice. Jedná se o manipulační pruh o šířce 5m nad stávajícím ocelovým potrubím výtlačku rozšířený v místě výkopu zápichových jam, příjezdů od místních komunikací k těmto zápichovým jamám a okolní komunikace a polní cesty. Podrobný seznam dotčených parcel včetně jejich vlastníků a nájemců viz. „Tabulka dotčených parcel“ v dokladové části projektové dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodního přivaděče. S ohledem na rozsah stavby a umístění v převážně zemědělsky obdělávaných pozemcích (nutnost realizace stavby mimo vegetační období) se předpokládá rozdělení realizace stavby do dvou let. V 1.roce se předpokládá realizace SO 01 a SO 02, v 2. roce realizace stavby SO 03.

Označení SO	Popis	Materiál	Délka
SO 01	Rekonstrukce zásobního řadu do spotřebiště Hraničné Petrovice	PE100RC SDR17 d 125x7,4 mm	739 m
	Rekonstrukce části zásobního řadu do spotřebiště Jívová	PE100RC SDR17 d 160x9,5 mm	18,5 m
	Rekonstrukce části přivaděčího řadu do VDJ Horní Loděnice	PE100RC SDR17 d 125x7,4 mm	9 m
SO 02	Rekonstrukce zásobního řadu do spotřebiště Horní Loděnice	PE100RC SDR17 d 125x7,4 mm	1068 m
SO 03	Rekonstrukce přivaděčího řadu do VDJ Horní Loděnice	PE100RC SDR17 d 125x7,4 mm	2604,5 m

SO 01 – rekonstrukce zásobního řadu do spotřebiště Hraničné Petrovice

V rámci SO 01 je řešeno též částečné přestrojení armaturní komory vodojemu Hraničné Petrovice – rozdělení stávajícího odběru DN 200 na tři (do Jívové, Hraničných Petrovic a Horních Loděnic) a potřebné dopojení vodovodních řadů z armaturní komory na stávající potrubí v areálu VDJ Hraničné Petrovice. Navržené vystrojení AK je z nerezového potrubí DN 100 (resp. DN 150 odběrné potrubí Jívová), nerezová potrubí budou ukončena přírubou 500 mm za stěnou AK.

Propojovací potrubí přivaděčího řadu ve směru na VDJ Horní Loděnice z PE100RC SDR 17 d 125x7,4 mm bude napojené na nerezové potrubí DN 100 za stěnou AK a ukončené napojením na stávající potrubí IPE d 160 mm před stávajícím vzdušníkem. Trasa obchází schody před vstupem do

AK, celková délka rekonstruovaného PE potrubí je 9 m. **Při stavbě bude ověřena hloubka potrubí v místě napojení na stávající řad PE 160 před vzdušníkem a zvážena potřeba osazení navrženého vzdušníku na nově vystrojeném odběru v armaturní komoře.**

Propojovací potrubí zásobního řadu do Jívové z PE100RC SDR 17 d 160x9,5 mm bude napojené na nerezové potrubí DN 150 za stěnou AK a ukončené napojením na stávající potrubí DN 200 v šachtě AŠ(2798) situované v areálu VDJ Hraničné Petrovice. Trasa bude vedena souběžně s trasou rekonstruovaného potrubí do spotřebiště Hraničné Petrovice – potrubí budou ukládána ve společné rýze. Celková délka rekonstruovaného propojovacího potrubí zásobního řadu do Jívové je 18,5 m.

Rekonstrukce zásobního řadu do spotřebiště Hraničné Petrovice začíná napojením na nerezové potrubí DN 100 za stěnou AK a končí v místě stávajícího sekčního šoupátka na začátku obce. V areálu VDJ Hraničné Petrovice, v místě křížení s polní cestou a na konci rekonstruovaného úseku bude potrubí pokládáno v otevřené pažené rýze, zbylá část zásobního řadu bude rekonstruována bezvýkopově metodou relining – zatažení potrubí PE 125 do stáv. ocelového potrubí DN 150. Rekonstruovaný zásobní řad je v horní části uložen v poli souběžně s polní cestou ve vzdálenosti cca 10 m. Dále řad polní cestu kříží a pokračuje v zeleném pásu, kříží vjezd do areálu zem. družstva a před hlavní cestou se lomí k místu osazení stáv. šoupátka. Na trase je osazen jeden stávající hydrant, který bude rekonstruován a jedna vodovodní přípojka, která bude přepojena. Trasa v blízkosti dominantního stromu u polní cesty bude přizpůsobena tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromu. V místech vychýlení od stávající trasy jsou na situaci vypsány souřadnice lomových bodů. **Při stavbě bude nejprve ověřena hloubka stávajícího potrubí za oplocením areálu VDJ Hraničné Petrovice v místě začátku reliningu a odsouhlaseno navrhované výškové uspořádání vystrojení v AK a nivelety potrubí.**

SO 02 – rekonstrukce zásobního řadu do spotřebiště Horní Loděnice

Rekonstrukce vodovodního řadu začíná v armaturní komoře VDJ Horní Loděnice napojením na stáv. potrubí z nerez oceli DN 150 a končí v místě stávajícího sekčního šoupátka před areálem zemědělského družstva Horní Loděnice. Rekonstruovaný zásobní řad je uložen podél polní cesty na kraji pole (pastviny), trasa řadu 2x kříží polní cestu, 1x bezejmenný tok. V rekonstruovaném úseku zásobního řadu je 1x vzdušníková šachta (AŠ2847) a 2x kalník. Šachta bude kompletně rekonstruována, v místech kalníků budou osazeny podzemní hydranty.

SO 03 – rekonstrukce přivaděčího řadu do VDJ Horní Loděnice

Rekonstrukce řadu začíná v místě lomu za akumulární komorou A, kde se napojuje v minulosti opravené potrubí PE 160 na potrubí z oceli DN 150. Od VDJ Hr. Petrovice je řad uložen přes pole a klesá ke kalníku umístěnému v ploše užívané jako pastvina. Dále potrubí kříží silnici II.třídy č. 444, pod kterou je uložené v chrániče z oceli DN 300. Za silnicí pokračuje rekonstruovaný řad přes pastviny, kde jsou umístěny dvě vzdušníkové šachty a kalník. V nejvyšším místě řad kříží polní asfaltovou cestu, za kterou je lom a kalník a dále potrubí pokračuje podél cesty v poli až k VDJ Horní Loděnice. Celkem se na trase nachází 3x vzdušníková šachta a 3x kalník. Šachty budou kompletně rekonstruovány, v místech kalníků budou osazeny podzemní hydranty. Rekonstrukce řadu končí v armaturní komoře VDJ Horní Loděnice napojením na stáv. potrubí z nerez oceli DN 150.

Způsob provedení rekonstrukce řadů

Rekonstrukce vodovodních řadů je v maximální možné míře navržena bezvýkopově metodou Relining – zatahování potrubí do potrubí. Je navrženo zatažení polyetylenového potrubí PE100RC SDR17 Ø125x7,4 mm. Místa, kde předpokládáme pokládku potrubí klasicky v otevřené rýze jsou znázorněna na situaci stavby (úseky v objektu SO 01 – v areálu VDJ Hr. Petrovice, křížení cesty a před šoupátkem na konci rekonstrukce).

Při technologii relining budou na stávajícím potrubí zřízeny tažné jámy pro vtahování potrubí. Maximální rozteč montážních jam je uvažována 200 m – vzdálenost je závislá na strojním vybavení dodavatelské firmy. Před zatažením bude vnitřní stěna rekonstruovaného ocelového potrubí očištěna a zbavena koroze ocelovými škrabáky (kartáči) a gumovou stěrkou.

V místech uložení stávajícího ocelového potrubí DN 150 v chráničkách DN 300 (pod silnicí II/444 a polní cestou) bude proveden relining a ocelové potrubí DN 150 i potrubí chráničky DN 300 zůstanou zachovány.

Rekonstrukce vodovodu, stejně jako dodané výrobky a materiály, musí být v souladu s Technickými podmínkami VHS Olomouc, a.s.

Materiál potrubí

Potrubí rekonstruovaných řadů je navrženo z polyetylenu PE100RC SDR17 $\varnothing 125 \times 7,4$ mm, resp. $\varnothing 160 \times 9,5$ mm (potrubí Jívová). Potrubí musí být výrobcem doporučené pro pokládku bezvýkopovou technologií metodou relining a pro pokládku do všech tříd zeminy bez pískového lože. Potrubí bude z vnější strany modré barvy s certifikátem pro styk s pitnou vodou. Potrubí bude dodáváno v tyčích délky 12 m, spojování potrubí bude provedeno spojem natupo, v jámách a výkopech elektrotvarovkami.

Při realizaci bezvýkopové technologie nesmí být překročeny maximální tažné síly garantované výrobcem potrubí, u potrubí PE100RC SDR17 $\varnothing 125 \times 7,4$ mm je maximální tažná síla 26,28 kN!

Armatury, tvarovky

Změny směru u polyetylenového potrubí lze provádět využitím pružnosti tohoto materiálu. Pružnost polyetylenového potrubí je závislá na teplotě okolí. V místech výraznějších lomů na trase jsou navrženy startovací jámy pro bezvýkopovou technologii, v jámách bude změna směru provedena pomocí příslušné tvarovky (kolena nebo oblouku) svařené na tupo s napojením na potrubí pomocí elektrospojek.

Navržené přírubové armatury, hydranty a tvarovky jsou provedeny z tvárné příp. šedé litiny s vnější i vnitřní těžkou protikorozi ochranou práškovým epoxidem dle směrnic GSK.

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkkotěsnící PN 16 z tvárné litiny s krátkou stavební délkou dle EN 558-1. Osazení jednotlivých šoupátek jako sekčních uzávěrů a jako blokovacích je patrné z kladečského schéma.

Hydrant je navržen litinový, s automatickým odvodněním tělesa hydrantu, s vnitřním i vnějším epoxidovým nástřikem. Po osazení bude tělo hydrantu vybaveno drenážním blokem z PE, který umožní úplné odvedení vody z těla hydrantu po jeho použití. Patková kolena použitá u hydrantů budou podložena 1 ks meliorační tvárnice TBM 50/50/10. Hydranty jsou navrženy pro krytí potrubí $R_d = 1,25$ m. Případně nutné výškové vyzvednutí hydrantů bude provedeno vsazením TP kusu mezi patkové koleno a hydrant.

Přírubové spoje budou opatřeny nerezovými šrouby se šestihrannou hlavou v materiálovém provedení DIN 1.4301 a matkou v materiálovém provedení DIN 1.4404. Těsnění mezi přírubami musí mít atest pro styk s pitnou vodou.

Uložení potrubí

V projektu navržené polyetylenové potrubí PE100RC lze ukládat do všech tříd zeminy bez omezení. Ve startovacích jámách pro relining bude proveden výřez stávajícího ocelového potrubí v délce cca 3 m, kterým bude zatahováno nové PE potrubí. Po zatažení potrubí je nutné před spojením jednotlivých úseků nechat potrubí ležet „v zemi“ min. 24 hod. z důvodu ustálení potrubí (smršťování potrubí vlivem tepelné roztažnosti). Po 24 hodinách lze propojit zatažené úseky v místě výřezů pomocí 2 ks elektroobjímek bez dorazu a krátkého propoje z PE potrubí. Natavení objímek bude provedeno těsně vedle odřezaného ocelového potrubí tak, aby v případě dalšího pohybu potrubí vlivem tepelné roztažnosti tvořily objímky doraz zamezující pohybu potrubí. Každý konec výřezu bude zajištěn proti vtékání podzemní vody s nečistotami do mezikruží mezi PE a ocelovým potrubím – vodotěsné vyplnění mezikruží trvale plastickým, bobtnavým tmelem s lepící schopností pro těsnění potrubních vedení (např. STOPAQ FN 2100).

V otevřené rýze bude navržené polyetylenové potrubí uloženo na urovnané a zhutněné lože z výkopové zeminy.

Obsyp potrubí bude proveden vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách max. 150 mm, míra zhutnění 95% PS.

V místě osazených polyetylenových tvarovek, litinových tvarovek a armatur bude potrubí a tvarovky ukládáno do pískového lože tl. 100 mm. Obsyp zde bude proveden pískový nebo štěrkopískový, hutněný po vrstvách max. 150 mm do výšky 300 mm nad vrchol trouby.

Zásyp rýhy bude proveden vytěženou nesoudržnou zeminou hutněnou po vrstvách max. 300 mm. Míra zhutnění zásypu musí být v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin: v zóně zásypu 95% PS, v aktivní zóně do hloubky 0,5 m pod pláni 100% PS.

Konečná úprava povrchů bude provedena dle výkresu vzorového příčného řezu. Povrchy dotčené projektovanou stavbou budou uvedeny do původního stavu.

Pro pokládku a spojování potrubí musí dodavatel dbát pokynů a předpisů výrobce.

Zkouška průchodnosti

Na rekonstruovaném potrubí bude po dokončení provedena zkouška průchodnosti. Protokol o úspěšně vykonané zkoušce bude předán investorovi stavby.

Dezinfekce

Rekonstruovaná potrubí vodovodních řadů a potrubí provizorních obtoků při stavbě budou před uvedením do provozu nejprve propláchnuty a následně dezinfikovány. Pro účel propláchnutí potrubí smí být použita pouze pitná voda, kterou lze odebrat po dohodě s investorem a provozovatelem ze stávající rozvodné vodovodní sítě.

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805. Množství vody pro proplach se rovná 1,5 násobku objemu vody v potrubí. Voda z proplachu potrubí bude vypuštěna na terén nebo do vodoteče. Dezinfekce potrubí rekonstruovaného vodovodního řadu bude spojena s tlakovou zkouškou, u potrubí provizorního obtoku bude provedena pouze dezinfekce bez tlakové zkoušky. Pro dezinfekci bude tedy použit statický postup v souladu s ČSN EN 805. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda s obsahem volného chloru min. 10 mg.l⁻¹, která se nechá působit min. 24 hodin

Tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou prováděny dle ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější síť a jejich součásti. Tlaková zkouška bude rozdělena dle jednotlivých SO. Zkušební přetlak bude dle požadavku investora ve všech úsecích 1 Mpa.

O úspěšně vykonané tlakové zkoušce se provede zápis.

Postup výstavby a zajištění zásobení vodou

Při realizaci stavby všech SO je nutné zajistit trvalé zásobení vodou v dotčených obcích Hraničné Petrovice a Horní Loděnice. Při realizaci stavby SO 01 a SO 02 bude rekonstruovaný vodovodní řad odstaven v celé délce a nahrazen provizorním obtokem uloženým na terénu. Při realizaci stavby SO 02 bude rekonstruovaný vodovodní řad odstaven v celé délce a zásobení vodojemu Horní Loděnice bude zajištěno navážením cisternou.

Postup výstavby při realizaci SO 01

Pro pokládku potrubí v otevřené rýze a realizaci přestrojení odběrného potrubí v armaturní komoře VDJ Hraničné Petrovice dle předložené dokumentace je nutné nejprve sondou ověřit hloubku uložení potrubí za plotem v místě začátku reliningu – v km 0,046 (je nutné, aby potrubí do obce Hr. Petrovice od AK trvale klesalo). Po ověření hloubky bude s investorem a projektantem odsouhlaseno navrhované řešení dle předkládané dokumentace.

Postup prací při realizaci SO 01 bude následující:

Při zachování stávajícího potrubí v provozu bude provedeno:

1. ověření hloubky stávajícího potrubí do spotřebiště Hraničné Petrovice v km 0,046 (na začátku reliningu)
2. navržené vystrojení AK VDJ Hraničné Petrovice (kromě části z nerez oceli DN 200 v místě stáv. odběru DN 200)
3. uložení potrubí rekonstruované části přivaděčího řadu d 125 do VDJ Horní Loděnice (bez napojení na stáv. potrubí před vzdušníkem) a napojení na nerez přírubu DN 100 před stěnou AK vodojemu

4. uložení potrubí rekonstruované části zásobního řadu d 160 do Jívové po šachtu AŠ 2798 a napojení na nerez přírubu DN 150 před stěnou AK vodojemu. Pokládka bude ukončena před stěnou šachty
5. uložení potrubí rekonstruované části zásobního řadu d 125 do Hraničných Petrovic pokládané v otevřeném výkopu (v areálu VDJ Hraničné Petrovice)
6. svaření potrubí provizorního obtoku a jeho připravení na terénu, včetně dezinfekce a rozboru vody
7. napojení potrubí provizorního obtoku na nově osazené potrubí v AK VDJ Hraničné Petrovice (napojení na nerez přírubu DN 100 za stěnou AK)

Po provedení uvedených prací bude následovat hlášená odstávka rekonstruovaného zásobního řadu ve VDJ Hraničné Petrovice a napojení spotřebiště Hraničné Petrovice na provizorní obtok. Při odstávce budou v obcích Hraničné Petrovice a Jívová instalovány mobilní cisterny. Maximální délka odstávky vody v obci je 8 hodin, v rozpočtu je uvažováno s osazením dvou cisteren 3 m³ do Hraničných Petrovic a dvou cisteren 3 m³ do Jívové. Při odstávce odběru z VDJ Hraničné Petrovice bude provedeno:

1. dopojení nových nerezových odběrných potrubí v armaturní komoře VDJ Hraničné Petrovice na stávající odběr DN 200 (část nerez potrubí DN 200 v trase stávajícího odběru DN 200)
2. napojení rekonstruované části přivaděcího řadu d 125 do VDJ Horní Loděnice na stávající potrubí PE d 160 před vzdušníkem (zásobení spotřebiště Horní Loděnice bude zajištěno z před odstávkou naplněného VDJ Horní Loděnice, který kapacitně pokryje spotřebu na cca 3 až 4 dny)
3. demontáž stávajícího šoupátka DN 200 a potrubí DN 200 v šachtě AŠ 2798 a napojení rekonstruované části zásobního řadu d 160 do Jívové na T-kus DN 200 dle výkresu příl. č. 8.1.1
4. trvalé osazení redukce DN 150/100 a šoupátka DN 100 na konci rekonstruovaného zásobního řadu v Hraničných Petrovicích
5. napojení potrubí provizorního obtoku d 125 a jeho zprovoznění

Po zprovoznění provizorního obtoku bude zahájena rekonstrukce vodovodního potrubí technologií relining. Po ukončení pokládky a úspěšném splnění předepsaných zkoušek bude při hlášené krátkodobé odstávce provedeno napojení nově položeného potrubí PE 125 na odběrné potrubí z armaturní komory (nerez příruba DN 100 za stěnou AK) a na nově osazené šoupátko DN 100 v Hraničných Petrovicích. Potrubí provizorního obtoku bude rozřezáno a odvezeno na uskladnění v areálu ÚV Černovír.

Postup výstavby při realizaci SO 02

Provizorní zásobení vodou při rekonstrukci zásobního řadu do Horních Loděnic bude zajištěno obtokem rekonstruovaného potrubí v celé délce.

Postup prací při realizaci SO 02 bude následující:

Při zachování stávajícího potrubí v provozu bude provedeno svaření potrubí provizorního obtoku a jeho připravení na terénu, včetně dezinfekce a rozborů. Při následné krátkodobé hlášené odstávce potrubí zásobního řadu do Horních Loděnic (předpoklá cca 3 hod.) bude provedeno:

1. trvalé osazení redukce DN 150/100 a šoupátka DN 100 na konci rekonstruovaného zásobního řadu v Horních Loděnicích
2. osazení odběrného potrubí v šachtě AŠ(2846) dle výkresu příl. č. 8.2 a vyvedení nového potrubí PE 125 do jámy před areálem VDJ Horní Loděnice
3. napojení potrubí provizorního obtoku d 125 a jeho zprovoznění

Po zprovoznění provizorního obtoku bude zahájena rekonstrukce vodovodního potrubí technologií relining. Po ukončení pokládky a úspěšném splnění předepsaných zkoušek bude při krátkodobé hlášené odstávce na obou koncích provedeno napojení na dříve hotové části (PE potrubí v jámě před vodojemem Horní Loděnice a šoupátko DN 100 na konci rekonstruovaného úseku. Potrubí provizorního obtoku bude rozřezáno a odvezeno na uskladnění v areálu ÚV Černovír (odvoz cca 25 km).

Postup výstavby při realizaci SO 03

Z důvodu časové náročnosti je rekonstrukce potrubí v úseku VDJ Hraničné Petrovice – VDJ Horní Loděnice plánována až do dalšího roku stavby (předpoklad podzim 2014). Při provádění rekonstrukce bude stávající potrubí mimo provoz a zásobení VDJ Horní Loděnice vodou bude zajištěno cisternou.

Pro zásobení nelze uvažovat s využitím cisterny provozovatele (MOVO, a.s.), dodávka vody včetně dopravy je součástí dodávky stavby (upozorňujeme, že u VDJ Horní Loděnice není možné napojení na zdroj el. energie). Jako plnicí místo pro cisternu je uvažován hydrant H1 osazený před obcí Hraničné Petrovice v rámci SO 01. Příjezd cisterny k VDJ Horní Loděnice je po asfaltové cestě vedoucí od kostela v Hraničných Petrovicích k areálu zemědělského družstva Horní Loděnice (kolem VDJ Horní Loděnice) – délka trasy cca 2,5 km. S ohledem na stav popsané příjezdové cesty, která je využívána převážně pro průjezd zemědělské techniky, je nutné v nejnútnejších místech provést její opravu a zajistit uvažovaný průjezd cisterny. V rámci stavby je uvažováno se zapravením cca 150 m² cesty rozhrnutím asfaltového recyklátu v tl. 100 mm a jeho zaválcováním. Před areálem VDJ Horní Loděnice bude provedeno zpevnění plochy pro otáčení cisterny šterkodrtí (uvažovaná zpevněná plocha 100 m², šterkodrt' frakce 8/32).

Zásobení VDJ Horní Loděnice cisternou musí pokrýt průměrnou měsíční spotřebu vody (dle výpočtové zprávy Hydraulického posouzení rekonstrukce SV Domašov 0,34 l.s⁻¹), tj. 30 m³. den⁻¹. Objem akumulace VDJ Horní Loděnice (150 m³) umožňuje pokrytí uvedené spotřeby po dobu cca 4 až 5 dní. Vhodnou organizací stavby je nutné zkrátit dobu rekonstrukce vodovodního řádu na minimum a minimalizovat tak náklady na zásobení VDJ Horní Loděnice cisternou. V projektu uvažujeme dobu odstávky potrubí 20 dní.

Při realizaci stavby SO 03 doporučujeme následující postup stavby:

Při zachování stávajícího potrubí v provozu bude provedeno:

1. Výkop pro tažné jámy v celém úseku stavby SO 03 a obnažení potrubí
2. Odstranění zhlaví stávajících vzduškových šachet bez poškození stávajícího potrubí

Po uvedené přípravě bude potrubí mezi VDJ Hraničné Petrovice a VDJ Horní Loděnice odstaveno a bude zahájeno navážení vody do VDJ Horní Loděnice cisternou a samotná rekonstrukce potrubí. Relining bude prováděn po jednotlivých úsecích, dle možností dodavatele. Lze provádět zatahování na více místech najednou. Současně lze nezávisle provádět výstavbu vzduškových šachet.

Po ukončení pokládky potrubí a vybudování objektů a úspěšném splnění předepsaných zkoušek bude potrubí provozně

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, která tvoří přílohu zadávací dokumentace

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 45 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Technické podmínky stavby jsou pro jednotlivé stavební objekty dány projektovou dokumentací. Další technické standardy jsou definovány příslušnými technickými normami a předpisy v ČR související s předmětem díla.

Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, dle závazných a doporučených právních předpisů, norem a metodik. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci pro provádění stavby požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a musí být v souladu s Technickými podmínkami akcí hrazených společnostmi VHS Olomouc, a.s.

Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její výslednou kvalitu musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE.

V projektu uvedené konkrétní typy výrobků mohou být při stavbě po odsouhlasení investorem nahrazeny výrobky od jiných výrobců při zachování specifikovaných parametrů.

Pokud projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. Zadavatel bude v takovém případě postupovat podle § 44 odst. 11 zákona.

Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří přílohu zadávací dokumentace, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části.

Uchazeč v nabídce předloží doklad ve formě čestného prohlášení, o tom, že:

- Mechanismy, zařízení, náradí a dopravní prostředky budou splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.)
- Nebude používat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem
- Dodávané výrobky / materiál budou splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.
- Dodávané výrobky / materiál budou zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.), nežádoucí situace, nehodě
- Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo ohrožení zaměstnanců, bude požadovat souhlas oprávněného zástupce společnosti.
- Bude provádět práce s maximálním ohledem na bezpečnost práce a zdraví pracovníků.
- Předloží objednateli před zahájením svých dodávek, Technologické předpisy a Kontrolní a zkušební plán. Objednatel bude oprávněn požadovat případné doplnění či úpravu. V průběhu svého plnění bude povinen objednatele informovat a na vyžádání objednatele mu předávat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- K datu zahájení prací vypracuje a přeloží objednateli ke schválení technologické postupy, které budou obsahovat zejména:
 - identifikační údaje (zhotovitel, název a číslo TP, datum vydání TP, odkazy na projektovou nebo jinou dokumentaci, typový podklad, normu apod.)
 - pracovní postup rozepsaný do hlavních charakteristických činností a uvádějící rovněž:
 - o termíny zahájení a skončení prací a činností včetně případných přerušení

- posoupnost prací (včetně návaznosti na jiné práce nebo souběhu s nimi)
- místo provádění prací
- způsob zásobování stavby včetně dopravy (svislá i vodorovná) a skladování,
- zdroje potřebné k provedení prací s rozdělením na:
 - pracovní síly (včetně požadované kvalifikace)
 - odborný nebo jiný dozor nad prováděním prací (včetně požadované kvalifikace)
 - strojní vybavení, dopravní nebo zdvihací prostředky, speciální pomůcky atd.
 - dočasné konstrukce (např. lešení, podpěrné konstrukce, ochrana prací apod.)
- vymezení významných rizik souvisejících s výše uvedenými pracemi zaměřené na:
 - přístup na pracoviště / opuštění z pracoviště
 - charakter pracoviště (např. práce ve výšce, nad volnou hloubkou apod.)
 - ohrožení jiných osob (např. veřejnosti)
 - nebezpečné materiály, hluk, ruční manipulace atd.
- opatření pro eliminaci nebo omezení rizik rozdělená na:
 - organizační opatření (např. písemná povolení k provedení prací, zajištění pracoviště mimo pracovní dobu, zvláštní školení, kvalifikace apod.)
 - technická opatření (kolektivní – zábradlí, kryti, lešení, značky apod., individuální – bezpečnostní postroje atd.)
 - opatření při pracích za mimořádných podmínek
- osobní ochranné pracovní prostředky, které budou pracovníci používat při provádění prací,
- opatření pro případ úrazu nebo havárie, které bude zahrnovat
 - organizační a technické řešení záchrany osob (včetně např. pádu osoby jištěné bezpečnostním postrojem)
 - způsob zajištění první pomoci
- potřebné dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární opatření)
- místo pro záznamy o:
 - kontrole a aktualizaci technologického postupu včetně požadovaných změn
 - vysvětlení technologických postupů pracovníků, kteří budou práce provádět
- monitorování dodržování technologického postupu
- Je schopen vzniklé odpady shromažďovat na určených plochách a zabezpečit proti odcizení a nežádoucímu úniku.
- U nebezpečných odpadů bude postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy s tím, že v případě výskytu nebezpečných odpadů na staveništi je dále povinen objednatelé bezprostředně o této skutečnosti informovat.
- V případě, kdy v souvislosti se svým plněním bude zhotovitel dočasně skladovat či používat v prostoru stavby či zařízení staveniště nebezpečné nebo vysoce hořlavé látky či hmoty s nebezpečím výbuchu, je povinen o tom předem písemně informovat objednatelé spolu s navrhovanými opatřeními pro ochranu zdraví, majetku a životního prostředí. Bez předchozího písemného souhlasu nesmí zhotovitel takové látky či hmoty na stavbu či zařízení staveniště umísťovat. Souhlas objednatelé nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za plnění všech příslušných předpisů, které souvisí s dopravou, skladováním a používáním těchto hmot včetně navazující likvidace odpadů.
- Technické vybavení, které jím bude použito, bude v souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

7.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

7.2. DODACÍ PODMÍNKY

Délka dodací lhůty je uvedena ve vzoru Smlouvy.

7.3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Délka záruční doby je předmětem hodnocení v dílčím hodnoticím kritériu B. Záruční doba. Uchazeč v návrhu smlouvy uvede údaj o délce záruční doby v měsících.

7.4. SANKČNÍ PODMÍNKY

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

7.5. OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:

- změny sazeb DPH.

8. DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

8.1. Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - doložit do nabídky

- a) Uchazeč předloží jako součást nabídky kopii smlouvy „**pojištění odpovědnosti za škodu** „ a to v limitu plnění na částku sjednanou min. ve výši 5 mil. Kč s minimální spoluúčastí 5 000,- Kč, s platností smlouvy na dobu neurčitou a s možností zadavatele kdykoliv na požádání nahlédnout do smlouvy, požádat pojišťovnu o potvrzení doby platnosti a výši limitů a spoluúčasti. K pojistné smlouvě je nutné doložit doklad o zaplacení na příslušný pojistný rok.

8.2. Požadavek zadavatele na pojištění díla – stavebně montážní pojištění - doložit do nabídky

- a) Uchazeč předloží jako součást nabídky, formou závazného příslibu pojišťovacího ústavu, že pokud bude uchazeči veřejná zakázka zadána, předloží nejpozději k datu předání a převzetí staveniště úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na **stavebně montážní pojištění** budovaného díla, vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (budoucí předmět díla). Pojistná částka musí být sjednána min. ve stejné výši, jako je hodnota nabídky (nabídková cena za provedení díla včetně DPH nabídnutá uchazečem).
- b) Vybraný uchazeč předloží uzavřenou pojistnou smlouvu v originále či úředně ověřené kopii nejpozději k datu předání a převzetí staveniště. Pojistná smlouva s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky se musí vztahovat na „**stavebně montážní pojištění**“ - pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč včetně DPH nabídnuté uchazečem.

8.3 Požadavek zadavatele na doložení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s níž bude uzavřena Smlouva, bankovní záruku za provedení předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 2 mil. Kč, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění veřejné zakázky a sankčních ustanovení.

Uchazeč ve své nabídce předloží originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky v požadované výši v případě uzavření Smlouvy s uchazečem ve prospěch zadavatele (oprávněného).

Závazný příslib banky musí být platný min. po dobu zadávací lhůty a jeho originál musí být přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelym způsobem.

Závazný příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši závazně přislíbené bankovní záruky, účel závazně přislíbené bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu platnosti bankovní záruky, údaj o skutečnosti, že banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- uchazeč neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami Smlouvy,
- uchazeč neplní termíny provádění díla podle harmonogramu,
- uchazeč nepředloží řádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky,
- uchazeč neuhradí zadavateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle Smlouvy povinen.

Platnost bankovní záruky: min. 1 měsíc po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky - 2. části v roce 2014.

8.4 Požadavek zadavatele na doložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek

Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s níž bude uzavřena smlouva, předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek veřejné zakázky ve výši 1 mil. Kč.

Uchazeč ve své nabídce předloží jako přílohu návrhu smlouvy originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v požadované výši ve prospěch zadavatele (oprávněného).

Závazný příslib banky musí být platný min. po dobu zadávací lhůty a jeho originál musí být přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelym způsobem.

Součástí nabídky bude rovněž úředně ověřená kopie závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek veřejné zakázky.

Závazný příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši závazně přislíbené bankovní záruky, účel závazně přislíbené bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu platnosti bankovní záruky, údaj o skutečnosti, že banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.

Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- uchazeč neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou,
- uchazeč neuhradí zadavateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen.

Platnost bankovní záruky: po celou záruční dobu v délce dle nabídky uchazeče, která počíná běžet ode dne skutečného předání a převzetí 2. část díla.

Zadavatel uchová úředně ověřené kopie bezpodmínečných závazných příslibů banky, které budou součástí pevně svázaného obsahu nabídky. Originály bezpodmínečných závazných příslibů banky, které budou vloženy do nabídky způsobem umožňujícím jejich vyjmutí, uvolní zadavatel uchazeči na základě žádosti uchazeče o jejich uvolnění.

9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Dle § 77 zákona o veřejných zakázkách musí hodnotící komise posoudit též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

Zadavatel uchazeče upozorňuje, že hodnotící komise bude důsledně posuzovat výši nabídkové ceny. Hodnotící komise může považovat cenu za mimořádně nízkou v případě, že uchazeč nebude moci dostatečně doložit a vysvětlit cenovou tvorbu byť jediné položky tvořící nabídkovou cenu.

Hodnotící komise může považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu zejména tyto případy:

- a) uchazeč nebude schopen dostatečně doložit a vysvětlit, že cena za kterou položku nabízí je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná.
- b) uchazeč nebude schopen dostatečně doložit a vysvětlit, že při výrobě dané položky (resp. výstavbě) budou dodrženy všechny předepsané nebo obvykle doporučované výrobní a technologické postupy a to včetně obvyklé časové náročnosti výroby.
- c) uchazečem doložené mzdové náklady pracovníků podílejících se na výrobě dané položky (resp. výstavbě) se budou významnějším způsobem lišit od tržních poměrů v daném místě a čase.

12. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

12.1. Požadavek na uvedení subdodavatelů

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele.

Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče. Objem subdodávek musí být vymezen věcně.

Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné Prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném Prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. Lze prokázat i Smlouvou s budoucím subdodavatelem.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti.

12.2. Dodavatel se ve své nabídce zaváže a specifikuje, předloží čestného prohlášení o dodržování podmínek BOZP a PO, kvality a ochrany životního prostředí:

1. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěškách
2. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.)
3. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem
4. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.
5. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.), nežádoucí situace, nehodě
6. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo ohrožení zaměstnanců, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti
7. Provádět práce s maximálním ohledem na bezpečnost práce a zdraví pracovníků
8. Zhotovitel je povinen, předložit objednateli před zahájením svých dodávek, Technologické předpisy a Kontrolní a zkušební plán. Objednatel je oprávněn požadovat případné doplnění či úpravu. V průběhu svého plnění je povinen objednatele informovat a na vyžádání objednatele mu předávat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
9. Při podezření jakékoliv ekologické, BOZP neshody nebo havárie toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení kontroly prováděných služeb v souladu s uzavřenou platnou smlouvou.
11. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s dodržováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předloží objednateli možná rizika, vyplývající z profese a druhu předmětu díla.
12. Zhotovitel zajistí účast všech svých pracovníků, kteří budou pracovat na realizaci předmětu smlouvy, na školení z místních podmínek i na dalších nutných školení z BOZP, a to před zahájením práce a před vstupem na pracoviště objednatele nebo třetích stran, kde se předmět smlouvy realizuje.
13. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky podmínky pro případ poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí první pomoci, apod.) ve smyslu ustanovení Zákoníku práce v platném znění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, případně další subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP ve smyslu ustanovení Zákoníku práce v platném znění, jakož i ostatní interní předpisy nebo instrukce objednatele nebo třetích stran, na jejichž území je předmět smlouvy realizován.
15. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem o požární ochraně v platném znění.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má řádně zajištěno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání dle ustanovení Zákoníku práce v platném znění, a že k datu podepsání této smlouvy není v prodlení s placením pojistného. Zhotovitel se zavazuje, že bude aktivně spolupracovat při vyšetřování příčin úrazů, které souvisí s jeho zaměstnanci nebo

s jejich činností na realizaci předmětu smlouvy, a při administrativních úkonech souvisejících s evidencí případně registrací pracovních úrazů ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce v platném znění a NV o způsobu evidence a hlášení pracovních úrazů.

17. Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu smlouvy budou prováděny výhradně pracovníky, kteří mají pro vykonávanou činnost kvalifikační předpoklady a u činností, u kterých je to předepsáno, i odbornou způsobilost. Doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné způsobilosti, je zhotovitel povinen objednateli doložit na požádání.
18. Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci, kteří pracují na realizaci předmětu díla jsou řádně proškoleni z obecně závazných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnosti, které vykonávají a technická zařízení, která používají ve smyslu ustanovení Zákoníku práce v platném znění.
19. Zhotovitel se zavazuje, že technické vybavení, které jím bude použito, bude v souladu s ustanovením Zákoníku práce v platném znění.

13. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE, NA PŘEDLOŽENOUNOU NABÍDKU

Uchazeč v nabídce předloží odpovídající dokumenty k prokázání následujících požadavků zadavatele na realizaci předmětu díla:

13.1. Finanční a časový harmonogram

Dodavatel předloží finanční a časový harmonogram stavby.

Časovým harmonogramem se rozumí dokument, ze kterého bude patrný průběh realizace veřejné zakázky v čase, přičemž na věcné ose budou definovány všechny stavební objekty.

Finančním harmonogramem se rozumí dokument, z něž bude patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací (bez DPH).

Uchazeč v nabídce předloží odpovídající dokumenty k prokázání následujících požadavků zadavatele na realizaci předmětu díla:

Zadavatel požaduje použití certifikovaného materiálu a výrobků. Uchazeč je povinen, jako součást své nabídky předložit i technický popis materiálu a výrobků. Pod pojmem technický popis se rozumí:

- certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební výrobky vydaný autorizovanou osobou,
- technologický předpis pro systém nabízený uchazečem
- doložení vyplněné přílohy Technický popis a základní technické parametry

14. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení nejnižší nabídková cena, uvedená v návrhu smlouvy o dílo v Kč bez DPH.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmetné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, tj. B. Záruční doba, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. A. Nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího hodnotícího kritéria, než je nabídková cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí

0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Dílčí hodnotící kritéria:

- A. Nabídková cena váha 90 %**
B. Záruční doba váha 10 %

Uchazeč uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do Smlouvy.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritérií jsou následující údaje:

Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Ad B.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Záruční doba hodnocena délka záruční doby na předmět plnění veřejné zakázky v měsících.

15. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 150.000,- Kč.

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 67 zákona.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: 4703811

Kód banky: 0100

Název banky: Komerční banka

Pobočka: Olomouc

Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: IČ uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče

Specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zakázce

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.

V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelem způsobem

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.

Zadavatel není povinen činit žádné kroky směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato částka nebude na účet zadavatele včas připsána, tedy nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídky.

Peněžní jistotu vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem uvolní zadavatel uchazeči v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona.

Podal-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitku a zadavatel těmito námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 zákona.

Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.

Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky.

16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:	Datum: 24. 6. 2013	Hodina: 08:30
Místo pro podání nabídek:	VIOLETTE s.r.o. Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC	
Kontaktní osoba pro příjem nabídek:	Lenka Hučínová, sekretariát@violette-sro.cz	

Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin, poslední den do 08:30 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, název akce a „NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče.

17. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Místo:	VIOLETTE s.r.o. Tovární 42 a, 772 00 OLOMOUC		
Datum:	24. 6. 2013	Hodina:	08:30

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. Jednání se mohou dále účastnit zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.

18. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD), v českém jazyce.
- Nabídka bude obsahovat krycí list nabídky s následujícími údaji:

Identifikační údaje dodavatele.

Vyčíslení cenové nabídky dle oceněného výkazu výměr.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

- a. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
 - b. Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče vloží jako součást nabídky. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 - c. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
 - d. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.
- V souladu s § 68 odst. 3 zákona jsou uchazeči povinni do nabídek vložit zákonem požadované listiny, a to:
 - (a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - (b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - (c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Seznamy – písm. a) a b) – a prohlášení musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
 - Součástí nabídky musí být časový harmonogram, členěný na kalendářní dny a finanční harmonogram členěný na měsíce.
 - Součástí nabídky musí být oceněný výkaz výměr vč. oceněného soupisu vedlejších a ostatních nákladů (viz §§ 8-10 vyhl.č. 230/2012 Sb.), které jsou součástí zadávací dokumentace (uchazeč ocení veškeré jednotlivé položky slepého výkazu výměr a soupisu vedlejších a ostatních nákladů, a to bez úprav a změn textů a řazení položek). Součástí nabídky bude tentýž oceněný výkaz výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů v elektronické podobě (ve formátu .xls) na datovém nosiči CD-ROM.
 - Dále technický popis výrobků, které dodává vč. výrobce hlavních komponentů a certifikátů kvality. Současně tyto informace uvede jako přílohu smlouvy o dílo jako garanci toho, že tyto výrobky budou dodány objednateli v potřebné kvalitě. V případě, že se při předání a převzetí

předmětu smlouvy o dílo prokáže, že byl dodán jiný výrobek, než který je uveden v příloze smlouvy o dílo a v nabídce uchazeč deklaroval, bude smlouva o dílo bez náhrady zrušena. Toto platí, že se na jiný výrobek přijde po předání a převzetí stavby v době záruky.

19. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY

Zadavatel předepisuje znění Smlouvy o dílo jako závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu se vzorovým zněním. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak (viz. Nabídková cena, kterou uchazeč naopak doplnit musí, taktéž předepsané údaje o uchazeči jako smluvní straně.). V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Součástí nabídky musí být tentýž návrh smlouvy o dílo, bez podpisu oprávněnou osobou, v elektronické podobě (ve formátu.doc). Součástí návrhu smlouvy bude časový a finanční harmonogram prací, dále pak oceněný výkaz výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů v tištěné i elektronické podobě.

20. PODPIS NABÍDKY

Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu tvořící obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, bude příslušná listina podepsána přesně v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Nesplní-li uchazeč tuto podmínku, bude nabídka vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za uchazeče činit zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle zvláštního předpisu úředně ověřená kopie (opis) originálu plné moci.

Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku podepisuje osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, musí být společná nabídka podepsána každým z dodavatelů, tj. osobou oprávněnou jednat jménem každého z těchto dodavatelů podávajících společnou nabídku, pokud není výslovně stanoveno v zadávacích podmínkách jinak. Podpis osoby jednající jménem každého z dodavatelů musí být v souladu se způsobem jednání jménem příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán.

Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého z dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem tohoto dodavatele, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle zvláštních předpisů úředně ověřená kopie (opis) originálu.

Jestliže za uchazeče bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být vždy doloženo pověření ad hoc, které mu udělí dle ust. § 20 Občanského zákoníku statutární orgán právnické osoby. Pověření musí být předloženo v originále nebo podle zvláštních předpisů ověřené kopii (opisu) originálu.

Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je uchazeč oprávněn či povinen v zadávacím řízení bude vždy připojena ke Krycímu listu nabídky, v případě že zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonům v zadávacím řízení, bude připojena k listině obsahující příslušný úkon.

Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude vyřazena a uchazeč

bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

21. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VYPACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena v 1 vyhotovení v plném rozsahu zpracována v písemné formě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. V nabídce nesmí být přepisy ani opravy.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení doporučujeme provést pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.

22. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy k podání nabídek.

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 48 odst. 1 zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup na profilu zadavatele. Části zadávací dokumentace, které nebyly zveřejněny na profilu zadavatele, budou poskytnuty v elektronické podobě na CD, v souladu s § 48 odst. 2 zákona, proti úhradě 300,- Kč bez DPH.

Písemná žádost musí být doručena na adresu osoby zastupující zadavatele - Lenka Hučínová, e-mail: lenka.hucinova@violette-sro.cz, VIOLETTE s. r. o., Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC

Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou osobně na adrese VIOLETTE s. r. o., Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC. Nebo bude zaslána na žádost dobírkou.

Zadavatel předá či odešle zadávací dokumentaci v tištěné a elektronické podobě na CD dodavateli (přesný termín obdrží dodavatel při vyžádání zadávací dokumentace) v zákonné lhůtě. Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

23. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná (e-mail, pošta) a doručena ve lhůtě podle § 49 odst. 1 zákona na adresu: VIOLETTE s. r. o., Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC, kontaktní osoba: Ing. Monika Medková, e-mail: Monika.medkova@violette-sro.cz

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti odešle zadavatel (osoba zastupující zadavatele) ve lhůtě podle § 49 odst. 2 a 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta se současným uveřejněním na profilu zadavatele.

S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávacím podmínkám je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem.

V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku.

Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu § 49 odst. 1 zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí.

Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

Uchazeč, který si vyzvedl zadávací dokumentaci, může též kdykoliv (po předchozím objednání) volně vyzvednout u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi tištěný souhrn veškerých dotazů a odpovědí vztahující se k předmětnému zadávacímu řízení.

24. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné a zájemce se může v rámci individuální prohlídky plně obeznámit s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.


25. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení bez udání důvodu, a to i pro případ, že na akci nebude poskytnuta finanční podpora. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

26. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

- Krycí list nabídky
- Návrh Smlouvy o dílo
- Kvalifikační dokumentace
- Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr
- Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů

V Olomouci dne 6. 6. 2013



Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
Předseda představenstva a ředitel společnosti