



Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Technická specifikace

„Pořízení zametacího vozu v obci Bernartice (okres Jeseník)“

1. OBECNÉ PODMÍNKY

- 1.1. Dodavatel je povinen dodržet minimální technické parametry uvedené níže.
- 1.2. Dodavatel je oprávněn ve své nabídce nabídnout zadavateli lepší technické, jakostní a ekologické vlastnosti samosběrného vozidla, než jsou zadavatelem požadovány v minimálních technických parametrech, popř. nabídnout zadavateli další vlastnosti nad rámec požadavků stanovených zadavatelem.
- 1.3. Nesplnění minimálních technických parametrů je důvodem k vyřazení nabídky a k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
- 1.4. Splnění minimálních technických parametrů, popř. jejich vylepšení, je dodavatel povinen potvrdit formou čestného prohlášení, které bude součástí nabídky.
- 1.5. Samosběrné vozidlo ke dni dodání musí splňovat veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky (včetně povinné výbavy).

2. MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

- 2.1. kloubově řízený stroj s hydraulickým posilovačem řízení, hydraulický pojezd s variabilním čerpadlem a přímým pohonem všech kol (4x4), manévrovací schopnost
- 2.2. šířka stroje max. 120 cm
- 2.3. odpovídající výstražné a provozní osvětlení včetně homologace
- 2.4. zpětná a pracovní zrcátka
- 2.5. rychlosti pojezdu – při zametání 0-12 km/hod, při přejezdu 0-30 km/hod
- 2.6. motor min. 25 kW, průměrná spotřeba do 3,5 l nafty na hodinu provozu
- 2.7. schopnost zdolávat sklon až 25 % za plného pracovního nasazení
- 2.8. kamera monitorující prostor za vozidlem
- 2.9. dva boční kartáče s variabilní šířkou zametání od 1,5 do 2,1 m
- 2.10. sběrná nádoba o objemu min. 1 m³ v nerez
- 2.11. hydraulické vyklápění sběrné nádoby až do výše 1,4 m
- 2.12. filtrace vzduchu skrápěním
- 2.13. filtrační systém výfukového vzduchu pro zachycení jemných částic
- 2.14. hadice pro ruční vysávání – úklid i na těžko přístupných místech (délka hadice minimálně 3 m + odnímatelný nástavec)
- 2.15. dostačující vlhčení nečistot při metení kartáči a sací hubice – nízká prašnost (objem nádoby na vodu alespoň 200 l)
- 2.16. osvětlení pracovního prostoru včetně halogenových světel