

Technické parametry na předmět díla “Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc”

Uchazeč je povinen ve své nabídce doložit splnění níže uvedených parametrů předmětu výběrového řízení způsobem uvedeným u každého z parametrů:

Evropské technické schválení ETAG 004 pro kontaktní zateplovací systém

- Způsob doložení: Evropské technické schválení nebo prohlášení o vlastnostech

Technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS kontaktního zateplovacího systému

- Způsob doložení: Ucelený dokument vydaný výrobcem kontaktního zateplovacího systému

Index šíření plamene po povrchu kontaktního zateplovacího systému

- Způsob doložení: Certifikace podle ETAG 004

Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému

- Způsob doložení: Platný certifikát nebo osvědčení od výrobce zateplovacího systému

Mechanická odolnost kontaktního zateplovacího systému v ploše pláště budovy

- Způsob doložení: Certifikát z nezávislé zkušebny pro zvýšenou mechanickou odolnost 30J
- Způsob doložení: Certifikát z nezávislé zkušebny pro odolnost proti krupobití HW 4

Organický dvousložkový systémový tmel na lepení desek XPS (prodyšnost pro vodní páry $\mu = 1350$, kapilární nasákavost $< 0,02 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5$ podle ČSN EN 1062 a propustnost pro vodu: třída III, nízká, podle ČSN EN 1062)

- Způsob doložení: např. certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Minerální armovací tmel s výztužnými vlákny na stěrkování izolantu plochy (prodyšnost pro vodní páry $\mu \leq 35$)

- Způsob doložení: např. certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Organický dvousložkový armovací tmel na stěrkování izolantu soklu (zvýšená mechanická odolnost 60J, prodyšnost pro vodní páry $\mu \leq 150$)

- Způsob doložení: např. certifikát výrobce, technický list výrobku

Výplňová nízko expanzní polyuretanová pěna (tepelná vodivost $0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$, třída hořlavosti B)

- Způsob doložení: např. certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Hydrofobní nátěr na soklovou část

- Způsob doložení: např. certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Izolant - XPS/ Perimetr

- Způsob doložení: např. certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Izolant - minerální vata

- Způsob doložení: Např. certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Výztužná síťovina

- Způsob doložení: např. certifikát výrobce nebo technický list výrobku

Kotevní technika(ETAG 014 s kategorií A,B,C,D,E)

- Způsob doložení: např. Evropské technické schválení, technický list výrobku

Organická omítka s uhlíkovými výztužnými vlákny (odolná proti vzniku řas a plísní, nasákavost W3 – nízká ($0,02 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$), difúze vodních par: V1)

- Způsob doložení:např. certifikát výrobce, technický list výrobku

Součinitel prostupu celého okna U_w

- Způsob doložení: např. certifikát výrobce, technický list výrobku

Součinitel prostupu dveří jako celku U_d

- Způsob doložení: např. certifikát výrobce, technický list výrobku